



TOUR DE LEVAGE TELESCOPIQUE LEV350 COMPRENANT :

 Référence : **P451072**

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION		UNITÉ
P451062		TOUR DE LEVAGE TELESCOPIQUE SEUL LEV350	1
P451001		PLATEAU POUR TOUR DE LEVAGE TELESCOPIQUE	1
P451003		SUPPORT PLATEAU POUR TOUR DE LEVAGE TELESCOPIQUE BC-02/M	1
P451004		JEU DE 4 SUPPORTS + ROULETTES POUR TOUR DE LEVAGE TELESCOPIQUE LEV350/LEV400	1

DESCRIPTION

La tour de levage télescopique LEV350 est un matériel compact et robuste, conçu pour lever des charges jusqu'à 125 kg à une hauteur maximale de 3,50 m. Livrée complète avec un plateau 80 × 40 cm, son support BC-02/M et un jeu de 4 supports avec roulettes, elle est parfaitement adaptée aux chantiers où la maniabilité, la rapidité et la sécurité sont essentielles.

Avec son poids plume d'environ 25 kg, son encombrement réduit (1,35 m repliée) et sa base télescopique réglable, la LEV350 est idéale pour travailler aussi bien en intérieur qu'en extérieur, même dans des espaces confinés.

Son système exclusif WFD (Weight-Free Descent) permet de descendre le mât à vide sans effort, tandis que le treuil auto-freiné bloque automatiquement la charge lorsque la manivelle est relâchée. Son pied ajustable assure une stabilité parfaite, même sur sols irréguliers.

Avantages clés :

- **Capacité de charge** : 125 kg
- **Hauteur max. de levage** : 3,50 m
- **Livrée avec** : plateau 80 × 40 cm + support BC-02/M + kit de 4 roulettes
- **Système WFD** : descente sans charge facilitée
- **Treuil auto-freiné** : sécurité maximale
- Base télescopique à 4 pieds réglables (dont 1 ajustable pour sols irréguliers)
- Structure en acier robuste et légère (25 kg seulement)
- **Transport facile** : compacte et manipulable par une seule personne
- **Installation rapide** : mise en place sans outils ni pièces détachées
- **Large compatibilité** : plateau, potence, adaptateurs Ø 35 mm, etc.
- Conforme CE – Directive machines 2006/42/CE

Données techniques :

- **Charge max.** : 125 kg
- **Hauteur max.** : 3,50 m
- **Hauteur min. de charge** : 1,35 m
- **Hauteur repliée** : 1,35 m
- **Dimensions repliées** : Ø 24 cm × H 1,35 m
- **Dimensions transport** : 22 × 33 cm × H 1,35 m
- **Empattement** : Ø 106 cm (mini) – Ø 154 cm (maxi)
- **Base** : 3 pieds fixes + 1 télescopique ajustable
- **Treuil** : auto-freiné

- **Adaptateurs** : Ø 35 mm (mâle)
- **Matériau** : acier
- **Poids net d'environ** : 25 kg
- **Norme CE** : Directive machines 2006/42/CE