

STAYER

MALAXEUR STAYER 1600W

Référence : **A281204**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
DIAMETRE (MM)	160
POIDS (KG)	6
PUISSANCE (W)	1600
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	180-380
REGLAGE VITESSE	Oui
EQUIPEMENT	1 x hélice H2 – Ø160 mm
GARANTIE FOURNISSEUR	2 ans
EMMANCHEMENT	M14
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Malaxeur

DESCRIPTION

Le malaxeur Stayer 1600 W est conçu pour les travaux de mélange intensifs sur chantier. Son moteur S1 à fonctionnement continu, associé à 2 vitesses mécaniques et à un variateur électronique à 6 positions, permet d'adapter la vitesse de travail à la nature du matériau.

Polyvalent, il convient aussi bien au mélange des peintures et matériaux liquides qu'aux ciments et matériaux visqueux. Son corps en aluminium, ses poignées ergonomiques et son démarrage progressif favorisent une utilisation confortable et maîtrisée, même lors des opérations de mélange prolongées.

Il est livré avec une hélice H2 de Ø160 mm et dispose d'une insertion M14, pour une solution directement adaptée aux travaux de préparation des matériaux.

Utilisations recommandées :

Ce malaxeur est adapté aux professionnels du BTP, de la rénovation et de la finition pour le mélange de :

- Peintures et matériaux liquides.
- Ciments et matériaux visqueux.
- Matériaux nécessitant une vitesse de mélange adaptée à leur consistance.

Avantages clés :

- Puissance de 1 600 W pour les travaux de mélange professionnels.
- 2 vitesses mécaniques pour adapter le régime au matériau.
- Variateur électronique à 6 vitesses pour un contrôle précis.
- Moteur S1 à fonctionnement continu.
- Démarrage progressif pour une mise en route maîtrisée.
- Corps en aluminium.
- Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main.
- Livré avec 1 hélice H2 Ø160 mm.
- Insertion M14.

Données techniques :

- **Marque :** Stayer
- **Type :** malaxeur
- **Puissance :** 1 600 W
- **Vitesses mécaniques :** 2
- **Variateur électronique :** 6 vitesses
- **Vitesse à vide :** 180 à 380 tr/min
- **Diamètre de l'hélice :** Ø160 mm
- **Hélice fournie :** H2 – Ø160 mm
- **Insertion :** M14
- **Couple de serrage :** 36 (unité non précisée dans les données fournies)
- **Moteur :** S1, fonctionnement continu
- **Corps :** aluminium
- **Démarrage :** progressif
- **Poignées :** ergonomiques
- **Poids :** 6 kg