



## APPAREILLAGE ETANCHE PRISE 2P+T 16A

 Référence : **Z100010**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AMPERAGE (A)	16
INDICE DE PROTECTION	IP55 et IK08
TYPE INTERRUPTEUR/PRISE	Appareillage étanche

### AUTRES VISUELS



### DESCRIPTION

La prise étanche 2P+T 16A est conçue pour une installation robuste, durable et esthétique en extérieur ou en environnements humides (garage, sous-sol, terrasse, local technique...). Certifiée NF (NF C 61-314), elle assure une sécurité maximale grâce à sa protection IP55 contre l'eau et la poussière (volet fermé), ainsi qu'une résistance aux chocs IK08.

Pensée pour les professionnels, elle est équipée de bornes automatiques avec boutons de déconnexion, d'un grand espace de câblage et de passe-fils interchangeables pour une installation rapide et propre. Elle accepte les câbles jusqu'à 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> et les gaines ICTA Ø16 à Ø20 mm. Son volet de protection intégré

garantit un usage sécurisé, même en extérieur.

## Avantages clés :

- Étanchéité renforcée IP55 (poussière + projections d'eau)
- Haute résistance aux chocs (IK08) – idéale extérieur
- Bornes automatiques – installation rapide et fiable
- Volet de protection intégré + sécurité enfant (éclips)
- Passe-fils interchangeables, grand espace de câblage
- Compatible gaines Ø16 à Ø20 mm – repiquage possible
- Résiste aux UV, conçu pour les conditions extérieures

## Données techniques :

- **Type** : prise 2P+T française – 16 A / 250 V / 50 Hz
- **Pose** : en saillie
- **Fixation** : à vis
- **Indices de protection** : IP55 / IK08
- **Section de raccordement** : jusqu'à 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- **Longueur de dénudage** : 11 mm
- **Dimensions** : 80 x 80 x 55 mm
- **Matériau** : thermoplastique (RAL 7012 – gris mat)
- **Sans halogène** : non
- **Protection enfant** : oui
- **Voyant lumineux** : non
- **Alimentation USB** : non
- **Fournie complète** : support, capot, mécanisme inclus