



DEROULEUR AIGUILLE FIBERROLL Ø6MM STANDARD RUNPOTEC

Référence : **H541608**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE MAXIMUM DE TRACTION (KG)	320
DIAMETRE (MM)	6
POIDS (KG)	7.31
LONGUEUR (M)	60
MATIERE PRINCIPALE	Fibre de verre

DESCRIPTION

Le dérouleur FiberRoll Ø6x60m Standard RUNPOTEC est un outil robuste avec dévidoir en acier, conçu pour une traction efficace dans les conduits de 40 à 100 mm. Il dispose d'un système de double sortie avec frein de ralentissement automatique et frein de stationnement, ainsi qu'une charge de traction de 320 kg. Avec un rayon de courbure de 168 mm et une tige en fibre de verre Ø 6 mm, il assure une grande fiabilité pour les installations.

Caractéristiques principales :

- **Longueur** : 60 m
- **Rayon de courbure** : 168 mm
- **Charge de traction** : 320 kg
- **Matériau** : Fibre de verre et acier galvanisé/poudré
- **Filetage** : RTG Ø 6 mm

Ce dérouleur standard est idéal pour les installations dans des conduits moyens à grands, offrant robustesse et facilité d'utilisation grâce à son design pratique et ses caractéristiques avancées.