



## NETTOYANT SYSTEME DE CLIMATISATION 5L

Référence : **X751501**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	Bidon
CONTENANCE (L)	5

### DESCRIPTION

Le Climanet Top est un nettoyant professionnel haute performance conçu pour l'entretien et la maintenance des installations de climatisation. Dégraissant, moussant et assainissant, il est parfaitement adapté au nettoyage des radiateurs à lames, ventilo-convecteurs, serpentins, compresseurs, et conduits de ventilation, même dans les environnements les plus exigeants.

Sa formule alcaline modérée dissout efficacement les salissures d'origine organique (insectes, poussières grasses, dépôts biologiques), tout en restant compatible avec les normes HACCP, ce qui le rend adapté aux secteurs sensibles comme l'agroalimentaire, le tertiaire ou l'industriel.

Concentré et économique, Climanet Top s'utilise dilué (1 à 5 %) et s'applique par pulvérisation manuelle ou motorisée. Il est également compatible avec les nettoyeurs professionnels J241008 et J241005.

### Avantages clés :

- **Nettoyant 3-en-1** : dégraissant, moussant, assainissant
- **Spécial climatisation** : radiateurs, ventilations, blocs extérieurs
- Élimine insectes, poussières grasses et résidus protéiques
- Formule alcaline douce – pH 13,6 ± 0,5
- Conforme HACCP – usage en milieux sensibles
- Hautement concentré – dilution économique (1 à 5 %)
- Agents de surface contenus dans la formule tous rapidement biodégradables, conformément au

règlement (CE) n°648/2004

## Données techniques :

- **Conditionnement** : Bidon de 5 L
- **Aspect** : Liquide clair jaune – odeur légère
- **pH** :  $13,6 \pm 0,5$
- **Densité** :  $1,10 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- **Alcalinité (Na<sub>2</sub>O)** :  $4 \pm 0,5$
- **Résidu sec** : 15 %
- **Application** : Pulvérisation (lance manuelle ou motorisée)
- Rinçage obligatoire
- **Compatibilité matériel** : J241008, J241005
- **Ingrédients actifs** : Aqua, EDTA, Hydroxyde de sodium, Benzyl Alcohol, Geraniol, Limonene, Benzisothiazolinone