




KIT SUPPORT YETI PM1

Référence : **V485336**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR (MM)	1000
LONGUEUR (MM)	1500
HAUTEUR (MM)	1200
CHARGE MAXIMUM (KG)	150

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Kit complet pour le supportage des appareils de climatisation, ventilation et autres équipements sur toits plats. Installation rapide sans calculs complexes grâce à une capacité de charge prédéfinie. Son traitement haute résistance et son isolation phonique garantissent une durabilité optimale.

Caractéristiques principales :

- **Charge maximale** : 150 kg
- **Matériau** : WPC (plastique recyclé + fibres de bois)
- **Traitement de surface** : Walraven BIS UltraProtect® 1000 (résistance au brouillard salin ? 1000 h)
- **Isolation phonique** : réduction du bruit jusqu'à 31 dB(A)
- **Résistance aux UV** : conforme à la norme EN ISO 16474-3:2014-02
- **Conformité** : DIN 18531-1 et DTU 43.1
- **Installation sur toiture PVC** : nécessite une membrane isolante Yéti® Triplex

Composition du kit :

- 4 pieds Yéti® 335 avec tapis antidérapant et anti-vibration
- 2 barres de 1,5 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000) pré-assemblées sur 4 montants de 0,5 m
- 2 traverses de 1 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000) avec connecteurs pré-assemblés
- Visserie (pré-assemblée) et bouchons de finition

Avantages :

- Montage rapide et sans perçage
- Résistance aux intempéries et aux charges élevées
- Installation flexible et sécurisée

Idéal pour un supportage fiable et durable des installations sur toiture plate.