

walraven


KIT SUPPORT YETI GM2

Référence : **V485337**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR (MM)	1200
LARGEUR (MM)	1500
LONGUEUR (MM)	2000
CHARGE MAXIMUM (KG)	150

AUTRES VISUELS





DESCRIPTION

Kit Support Yéti GM2 – Solution complète pour le supportage d'appareils sur toits plats, idéale pour la climatisation, la ventilation et autres équipements techniques. Ce kit préassemblé garantit une installation rapide, sans calculs nécessaires, avec une réduction efficace des vibrations et du bruit jusqu'à 31 dB(A).

Caractéristiques principales :

- **Capacité de charge** : jusqu'à 150 kg

- **Matériaux** : WPC (composite de plastique recyclé et de fibres de bois)
- Tapis antidérapant et anti-vibration (caoutchouc)
- **Traitement de surface** : Walraven BIS UltraProtect® 1000

- **Résistance aux conditions extérieures** :
- Résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (ISO 9227, max. 5% de rouille rouge)
- **Résistance aux UV** conforme à la norme EN ISO 16474-3:2014-02 (certifié ITB)

- **Réduction sonore** : jusqu'à 31 dB(A), conforme aux normes DIN EN ISO 10140-1 et DIN EN ISO 10140-3

- **Conformité** : DIN 18531-1 et DTU 43.1 (normes pour toits plats)

- **Membrane isolante Yéti® Triplex requise** sur toits PVC pour éviter la migration des plastifiants

Composition du kit :

- 6 pieds Yéti® 335 avec tapis antidérapant et anti-vibration
- 2 barres de 2 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000)
- 4 traverses de 1,5 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000) prédécoupées
- 6 montants de 0,5 m de rail RapidStrut® DS 5 (BUP 1000) avec équerres pré-assemblées
- Connecteurs, visserie complète (écrous pré-assemblés) et bouchons de finition

Avantages :

- Installation rapide et sans perçage
- Idéal pour les espaces extérieurs exigeants
- Adapté à une large gamme d'équipements

Un kit robuste et durable, conçu pour assurer une fixation fiable et stable sur toits plats, quelles que soient les conditions.