

ROULETTE SANS FREIN PIV D160 CAOUTCHOUC

Référence : **M450016**

DESCRIPTION

Cette roulette pivotante de 160 mm de diamètre est équipée d'un bandage en caoutchouc pour une excellente adhérence et une protection optimale des sols. Sa structure en acier zingué assure robustesse et résistance à la corrosion, tandis que la fixation par platine (135 x 110 mm) avec 4 trous garantit une installation stable.

Conçue pour supporter une charge maximale de 175 kg, elle convient parfaitement aux équipements et mobiliers professionnels nécessitant une mobilité fluide sans frein. Elle est également compatible avec les coffres de chantier BANKBOX et OXBOX, offrant une solution idéale pour la mobilité de vos équipements sur site.

Avantages clés :

- Bandage caoutchouc, protège les sols et offre adhérence
- Pivotante pour une grande maniabilité
- Platine de fixation 135 x 110 mm, 4 trous de 11 mm
- Acier zingué durable
- **Charge maximale :** 175 kg
- Compatible avec coffres de chantier BANKBOX et OXBOX

Données techniques :

- **Diamètre roue :** 160 mm
- **Matériau bandage :** caoutchouc
- **Matériau châssis :** acier zingué
- **Type de montage :** platine 135 x 110 mm

- **Nombre de trous fixation :** 4
- **Diamètre trous fixation :** 11 mm
- **Charge maximale :** 175 kg
- **Rotation :** pivotante
- **Frein :** non inclus