



## ROULETTE AVEC FREIN PIV D160 CAOUTCHOUC

Référence : **M450017**

### DESCRIPTION

Cette roulette pivotante de 160 mm de diamètre est dotée d'un bandage en caoutchouc assurant une excellente adhérence et une protection efficace des sols. Sa structure en acier zingué garantit robustesse et résistance à la corrosion. Elle est équipée d'un frein intégré pour un arrêt sécurisé des équipements mobiles.

La fixation se fait via une platine de dimensions 135 x 110 mm avec 4 trous de fixation de 11 mm, assurant une installation stable et fiable. Avec une capacité maximale de charge de 175 kg, cette roulette convient parfaitement aux environnements professionnels où mobilité et sécurité sont indispensables.

Elle est également compatible avec les coffres de chantier BANKBOX et OXBOX, offrant une solution idéale pour la mobilité et la stabilité sur site.

### Avantages clés :

- Bandage caoutchouc pour adhérence et protection des sols
- Frein intégré pour blocage sécurisé
- Platine 135 x 110 mm, 4 trous fixation (11 mm)
- Acier zingué résistant à la corrosion
- **Charge maximale** : 175 kg
- Compatible coffres de chantier BANKBOX et OXBOX

### Données techniques :

- **Diamètre roue** : 160 mm
- **Largeur bandage** : 41 mm
- **Hauteur totale roulette** : 196 mm

- **Matériau bandage** : caoutchouc
- **Matériau châssis** : acier zingué
- **Type de montage** : platine 135 x 110 mm
- **Nombre de trous fixation** : 4
- **Diamètre trous fixation** : 11 mm
- **Charge maximale** : 175 kg
- **Rotation** : pivotante
- **Frein** : inclus