

CELLULE DE RECEPTION LASER LLD50

Référence : **G118117**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Pile
POIDS (KG)	0.23
AUTONOMIE (H)	65
EQUIPEMENT	1 x pince Piles AA
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
INDICE DE PROTECTION	IP54
PILE	Pile alcaline AA
TYPE DE LASER	Cellule réceptrice

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La cellule de réception laser LLD50 MILWAUKEE® est conçue pour étendre la portée des lasers jusqu'à 50 mètres, améliorant la précision des alignements. Avec ses LED avant et arrière et ses aimants puissants, elle facilite la détection et la fixation sur des surfaces métalliques. Sa pince permet également un montage sur des surfaces non métalliques, et sa batterie offre plus de 65 heures d'autonomie.

Caractéristiques principales :

- **Extension de portée jusqu'à 50 mètres :** Améliore la portée du laser.
- **LED avant et arrière :** Détection facile et précise du faisceau laser.
- **Aimants puissants :** Fixation simple sur surfaces métalliques.
- **Pince incluse :** Fixation sur surfaces non métalliques pour ajuster la hauteur.
- **Autonomie prolongée :** Plus de 65 heures avec les piles AA incluses.
- **Précision ajustable :** Permet une application encore plus précise.
- **Protection IP54 :** Résistant à l'eau et à la poussière.
- **Résistance aux chutes :** Supporte les chutes jusqu'à 1m.

La cellule de réception LLD50 MILWAUKEE® est un outil essentiel pour les professionnels souhaitant augmenter la portée et la précision de leur laser, tout en bénéficiant d'une construction robuste et d'une longue autonomie pour les travaux en chantier.