



AFFLEUREUSE MILWAUKEE AVEC PINCE DE SERRAGE 6/8MM M18 FTR8-0X

 Référence : **A468018X**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	1.4
VIBRATION (M/S)	1.5
PRESSION SONORE (DB(A))	91.02
VOLTAGE (V)	18
CAPACITE PINCE (MM)	8
PROFONDEUR (MM)	50
EQUIPEMENT	Livrée sans batterie 2 x accessoires d'extraction de poussière 1 x embase de 146 mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm 1 x pince de serrage de 6 mm 1 x pince de serrage de 8 mm 1 x base plongeante 2 x butées latérales 1 x coffret de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	31,000
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Oui
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Affleureuse

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La affleureuse MILWAUKEE® M18 FTR8-0X, équipée d'un moteur POWERSTATE™ sans charbons, délivre une puissance équivalente à un modèle filaire avec jusqu'à 31 000 tr/min pour des coupes nettes. Grâce à la vitesse variable (10 000-31 000 tr/min) et au réglage innovant en hauteur, elle assure une grande précision. Elle est idéale pour les travaux de mortaisage et de finitions, tout en offrant une autonomie impressionnante avec une batterie M18 B5.

Caractéristiques principales :

- **Moteur POWERSTATE™ sans charbons** : Performances comparables à un modèle filaire.
- **Vitesse variable** : Réglage de 10 000 à 31 000 tr/min pour un contrôle optimal.
- **Micro-réglage de 0,4 mm** : Ajustement précis de la hauteur.
- **Autonomie prolongée** : Jusqu'à 115 mètres avec une batterie M18 B5.
- **Base plongeante et goupilles d'arrêt** : Pour des coupes répétitives précises.
- **Double éclairage LED** : Éclaire la zone de travail.

Remarque importante :

Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™. Livré **sans batterie ni chargeur**.

L'affleureuse MILWAUKEE® M18 FTR8-0X allie puissance, autonomie et précision, idéale pour les applications de finition et de mortaisage.