



RALLONGE RUBAN LED 10M

Référence : **M623011**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
PUISSANCE (W)	100
INDICE DE PROTECTION	IP65 et IK06
PUISSANCE LUMINEUSE (LM)	2000

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Cette rallonge ruban LED de 10 m permet de prolonger vos installations lumineuses en toute sécurité et avec un flux lumineux exceptionnel. Équipée d'un connecteur mâle et d'un connecteur femelle 2 P IP65 type 2,35 mm, elle est interconnectable jusqu'à 100 m pour créer des installations modulables et puissantes. Le ruban en PVC ignifugé contient 178 LEDs SMD 2835 par mètre, offrant 2000 lumens/mètre et une lumière blanc froid 6000 K, idéale pour un éclairage professionnel intense et homogène.

Sa puissance totale de 100 W et sa tension de fonctionnement 230–250 V DC permettent une installation fiable. Robuste, résistante à l'eau et à la poussière (IP65) et protégée contre les chocs mécaniques (IK06), cette rallonge est conçue pour les environnements exigeants. Produit testé avant expédition ; à manipuler avec précaution. À utiliser obligatoirement avec le cordon d'alimentation M623002.

Avantages clés :

- Rallonge 10 m pour rubans LED, connecteurs mâle/femelle 2 P IP65 type 2,35 mm
- 178 LEDs SMD 2835/m, flux lumineux 2000 lm/m, blanc froid 6000 K
- Ruban PVC ignifugé pour sécurité et durabilité
- Interconnectable jusqu'à 100 m pour installations modulables
- Protection IP65 / IK06, usage extérieur et intérieur
- Compatible uniquement avec le cordon d'alimentation M623002

Données techniques :

- **Longueur** : 10 m
- **Section** : 15 × 7 mm
- **LEDs** : 178 SMD 2835/m
- **Flux lumineux** : 2000 lm/m
- **Couleur** : blanc froid 6000 K
- **Puissance totale** : 100 W / 0,4 A
- **Tension** : 230–250 V DC
- **Indices de protection** : IP65 / IK06
- **Connecteurs** : mâle et femelle 2 P type 2,35 mm
- **Matériau** : PVC ignifugé