



SUPPORT CARRE RUBLEG



TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	CHARGE MAXIMUM (KG)
V485351	350	350	90	350
V485501	500	500	130	250

DESCRIPTION

Le support RUBLEG est la base idéale pour le montage de vos installations techniques sur tous types de toitures, plates ou en pente. Conçu pour les professionnels du bâtiment, il offre une solution rapide, économique et modulable pour la fixation de canalisations, gaines, câbles, conduits CVC ou systèmes de ventilation.

Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé, ce pied support intègre un logement pour profilé standard 41x41, permettant un montage flexible et adapté à chaque configuration. Compatible avec les toits goudronnés, les toits inclinés ou irréguliers. Son format individuel évite tout gaspillage d'emballage ou d'éléments inutilisés.

Utilisation recommandée :

Idéal pour les installateurs CVC, électriciens, plombiers, et tous professionnels du second œuvre intervenant sur des réseaux techniques en toiture.

Avantages clés :

- Montage économique, rapide et sans perçage
- Base en caoutchouc recyclé avec amortisseur intégré
- Compatibilité avec profilés standards 41x41

Données techniques :

- **Matériau** : caoutchouc recyclé
- **Dimensions** : 350 x 350 x 95 mm ou 500 x 500 x 130 mm
- **Inclinaison possible** : 2,5° ou 5°
- **Compatible profils** : 41 mm ou 50 mm