



**BOTTE SECURITE CUIR FOURRE
ALASKA S3**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	Haute
CLASSE PROTECTION	S3
COULEUR	Marron
NORMES	S3 SR SC LG CI FO / EN ISO 20345:2022 / ASTM F2413:2018
TIGE CHAUSSURE	Croûte de cuir
DOUBLURE CHAUSSURE	Teddy
EMBOUT CHAUSSURE	Acier
SEMELLE CHAUSSURE	PU BASF/PU BASF Semelle anti-perforation en acier Semelle première Teddy
TYPE DE CHAUSSURES	Botte de sécurité

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	POINTURE
R061123-38	38
R061123-39	39
R061123-40	40
R061123-41	41
R061123-42	42
R061123-43	43

R061123-44	44
R061123-45	45
R061123-46	46
R061123-47	47

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Les bottes de sécurité ALASKA S3 sont conçues pour offrir une protection maximale dans des environnements de travail difficiles et froids. Fabriquées en cuir robuste, avec un embout de sécurité en acier et une doublure intérieure chaude type "teddy", elles assurent un excellent confort thermique même à très basse température. Conformées aux normes EN ISO 20345:2022+A1:2024 et ASTM F2413:2018, elles garantissent une sécurité renforcée contre les chocs, la perforation, les risques électriques et l'humidité.

Idéales pour les travaux extérieurs en hiver, les chantiers, les environnements industriels ou logistiques, elles disposent également d'une semelle antidérapante PU BASF résistante aux hydrocarbures, à l'huile et à la perforation.

Avantages clés :

- Grand confort thermique
- Haute adhérence sur sols glissants
- Parfaite pour climats froids ou milieux humides
- Respirantes, résistantes à la transpiration
- Protection renforcée des orteils (Overnose)
- Résistance à la perforation et à l'abrasion

Données techniques :

- **Norme** : S3 SR SC LG CI FO – EN ISO 20345:2022 + ASTM F2413:2018
- **Tige** : cuir croûte respirant, résistant à l'eau
- **Doublure** : chaude type teddy, respirante
- **Embout** : acier, résistant aux chocs
- **Semelle** : PU BASF double densité, antidérapante, anti-hydrocarbure
- **Semelle anti-perforation** : acier
- Antistatiques et résistantes aux charges électrostatiques

- Isolation au froid (CI) et absorption des chocs au talon
- Appareillage orthopédique compatible (Neskrid)
- **Disponibles en différentes tailles : 38 à 48**