

VIS AUTO. COUTURE T.HEX 4.8X19 LAQUEE

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	4.8
LONGUEUR (MM)	19
EMPREINTE	Hexagonale
DIMENSION EMPREINTE	HEX8

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	COULEUR	RAL
T131500-3000	Rouge	3000
T131500-7016	Gris anthracite	7016
T131500-9006	Aluminium blanc	9006
T131500-9010	Blanc	9010

DESCRIPTION

Conçue pour les assemblages dits « couture » entre deux tôles fines, cette vis autoperceuse 4.8 x 19 mm avec tête hexagonale Ø10 mm (clé 8 mm) réalise perçage, taraudage et vissage en une seule opération. Sa pointe réduite (#1) est parfaitement adaptée à la fixation de tôles fines (jusqu'à 2 x 1 mm). Équipée d'une rondelle EPDM, elle assure une étanchéité renforcée et absorbe les vibrations. Fabriquée en acier trempé, elle garantit fiabilité et performance sur les chantiers. Disponible en plusieurs couleurs RAL pour s'adapter à toutes les finitions en bardage ou couverture.

Avantages clés :

- Perce, taraude et visse en une seule opération
- Pointe réduite #1 → idéale pour l'assemblage de tôles fines
- Tête hexagonale Ø10 mm (clé 8 mm) pour un serrage rapide
- Rondelle EPDM pour une meilleure étanchéité
- Disponible en différentes couleurs RAL → finition soignée

Données techniques :

- **Dimensions :** 4.8 x 19 mm
- **Longueur utile (mm) :** 6.5 mm
- **Tête hexagonale :** Ø10 mm / **Empreinte :** clé 8 mm
- **Pointe de perçage :** type #1
- **Capacité de perçage :** 2 x 0.5 mm à 2 x 1.0 mm
- Rondelle EPDM intégrée
- **Finition :** laquée – disponible en différents RAL
- Norme CE