



TIGE FILETEE AZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier zingué
CLASSE DE RESISTANCE	4,8

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (M)	CONDITIONNEMENT
T801151	3	1	1 pièce
T8011511	3	1	Botte de 100
T801201	4	1	1 pièce
T8012011	4	1	Botte de 100
T801251	5	1	1 pièce
T8012511	5	1	Botte de 100
T801301	6	1	1 pièce
T8013011	6	1	Botte de 100
T801302	6	2	1 pièce
T8013021	6	2	Botte de 50
T801303	6	3	1 pièce
T8013031	6	3	Botte de 50
T801351	7	1	1 pièce
T8013511	7	1	Botte de 50
T801401	8	1	1 pièce

T8014011	8	1	Boite de 50
T801402	8	2	1 pièce
T8014021	8	2	Boite de 50
T801403	8	3	1 pièce
T8014031	8	3	Boite de 25
T801501	10	1	1 pièce
T8015011	10	1	Boite de 40
T801502	10	2	1 pièce
T8015021	10	2	Boite de 25
T801503	10	3	1 pièce
T8015031	10	3	Boite de 25
T801601	12	1	1 pièce
T8016011	12	1	Boite de 20
T801602	12	2	1 pièce
T8016021	12	2	Boite de 25
T801603	12	3	1 pièce
T8016031	12	3	Boite de 15
T801701	14	1	1 pièce
T8017011	14	1	Boite de 15
T801801	16	1	1 pièce
T8018011	16	1	Boite de 10
T801901	18	1	1 pièce
T8019011	18	1	Boite de 10
T801921	20	1	1 pièce
T8019211	20	1	Boite de 10
T801961	24	1	1 pièce
T8019611	24	1	Boite de 2

DESCRIPTION

La tige filetée AZ est une solution de fixation polyvalente, fabriquée en acier zingué pour garantir une résistance maximale à la corrosion. Idéale pour des applications de construction et d'assemblage, elle est disponible en différentes longueurs (1 m, 2 m, 3 m) et en diamètres variant de 3 à 24 mm, offrant ainsi une grande flexibilité selon les besoins de vos chantiers.

Avec une classe 4.8, cette tige filetée assure une résistance et une solidité exceptionnelles, supportant des

charges lourdes tout en offrant une durabilité accrue. De plus, elle est proposée en différents conditionnements pour s'adapter aux exigences spécifiques de votre projet.

Cet article peut entraîner des frais de port supplémentaires en raison de son volume, mais il est également possible de le retirer dans nos agences sans frais de port.

Avantages clés :

- Acier zingué pour une résistance optimale à la corrosion
- Disponible en longueurs de 1 m, 2 m, ou 3 m et diamètres de 3 à 24 mm
- Classe 4.8 garantissant une fixation robuste et sécurisée
- Conditionnements variés selon vos besoins
- Option de retrait en agence sans frais de port

Données techniques :

- **Longueurs disponibles** : 1 m, 2 m, 3 m
- **Diamètres disponibles** : 3 à 24 mm
- **Matière** : Acier zingué
- **Classe** : 4.8
- **Applications** : Fixations dans la construction, assemblage
- **Frais de port** : Supplémentaires selon le volume ou retrait en agence possible