

AYERBE

GROUPE ELECTROGENE AVEC AVR LX5500 6.8 KWA + KIT BROUETTE

Référence : **M701014**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Thermique
CARBURANT	Essence
PRESSION SONORE (DB(A))	75
POIDS (KG)	80
VOLTAGE (V)	230
CAPACITE (L)	18
LARGEUR (MM)	570
LONGUEUR (MM)	810
HAUTEUR (MM)	560
MOTEUR	4 temps
PUISSANCE NOMINALE	5000 W
PUISSANCE MAXIMALE	5500 W

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le **AYERBE LX 5500** est un groupe électrogène haute performance conçu pour les **applications professionnelles intensives**. Sa puissance et sa robustesse le rendent indispensable pour les **chantiers** et les **environnements industriels**.

Caractéristiques techniques :

- **Puissance maximale** : **5 500 W** (**5,5 kW**) ≈ **6,9 kVA**
- **Puissance nominale** : **5 000 W** (**5,0 kW**) ≈ **6,25 kVA**
- **Facteur de puissance** : **0,8**
- **Moteur** : **KIOTSU KT-190** – **14 CV** – **420 cm³** – **Refroidissement à air**
- **Régulation de tension** : **Électronique (A.V.R.)** – **±1 %**
- **Protection** : **IP 55** (tableau électrique) / **IP 23** (alternateur)
- **Système de démarrage** : **Manuel**
- **Consommation** : **2,3 L/h** à 75 % de charge
- **Réservoir de carburant** : 18 **L**
- **Autonomie** : **3 heures** à 75 % de charge
- **Niveau sonore** : **98 LwA / 75 LpA à 7 m**
- **Dimensions (L x l x H)** : **810 x 570 x 560 mm**
- **Poids** : **80 kg**

Avantages :

- **Grande puissance** pour les outils et équipements professionnels.
- **Régulation électronique (A.V.R.)** garantissant une tension stable.
- **Tableau de commande sécurisé** avec différentiel, voltmètre et prise de terre.
- **Moteur fiable** et robuste conçu pour un usage intensif.

Applications recommandées :

- **Chantiers de construction** nécessitant une source d'énergie fiable.
- **Installations industrielles** et équipements professionnels.
- **Événements professionnels en extérieur** demandant une alimentation électrique autonome.