



ELEVATEUR DE MATERIAUX SEUL LEV750

Référence : **P451065**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG)	49
CHARGE MAXIMUM (KG)	150
HAUTEUR MINIMUM (MM)	1530
HAUTEUR MAXIMUM (M)	4.5
MATIERE PRINCIPALE	Acier
COMPATIBILITE	Compatible avec le plateau (P451001) et le support plateau (P451003)

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La tour de levage télescopique LEV750 est spécialement certifiée pour soulever des charges jusqu'à 150 kg à une hauteur maximale de 4,50 m. Avec une hauteur pliée de seulement 1,53 m et un poids de 49 kg, elle

est compacte, robuste et facilement transportable, même par une seule personne.

Conçue en acier renforcé avec finition époxy noire anti-rayures, elle offre une résistance maximale à la corrosion, idéale pour un usage intensif en intérieur comme en extérieur.

Équipée de deux systèmes de sécurité indépendants – treuil automatique AL-KO auto-freiné et ASB (Automatic Safety Blocking System) avec goupilles de blocage – elle garantit une fiabilité absolue pendant les opérations de levage et de descente.

La base compacte de 41 × 41 cm permet d'accéder aux espaces réduits, tandis que les quatre jambes réglables avec vérins à double filetage et patins antidérapants assurent une stabilité parfaite sur tous les types de sol. Les quatre roulettes pivotantes avec freins facilitent le transport et la mise en place.

Avantages clés :

- **Capacité de charge :** 150 kg
- **Hauteur de levage maximale :** 4,50 m
- **Hauteur repliée :** 1,53 m
- Structure acier renforcé avec finition époxy anticorrosion
- Base compacte (41 × 41 cm) adaptée aux espaces réduits
- **Treuil AL-KO auto-freiné :** blocage automatique de la charge
- Système ASB anti-chute en cas de rupture de câble
- Jambes réglables avec vérins ergonomiques + patins antidérapants
- Roulettes pivotantes avec freins pour un transport facilité
- Mise en place rapide, sans outils ni pièces détachées
- Conforme aux normes CE & DGUV (règlements 17/18, DIN 56950-1, directive 2006/42/CE)

Données techniques :

- **Capacité de charge :** 150 kg
- **Hauteur de levage :** 4,50 m
- **Hauteur mini de charge :** 1,53 m
- **Hauteur repliée / transport :** 1,53 m
- **Base repliée :** 41 × 41 cm
- **Empattement en travail :** Ø 208 cm
- **Poids net :** 49 kg
- **Pieds :** 4 stabilisateurs réglables avec patins antidérapants
- **Roues :** 4 pivotantes avec freins
- **Matériau :** Acier renforcé avec revêtement époxy
- **Adaptateurs :** Ø 35 mm (mâle)

- **Treuil** : AL-KO auto-freiné
- **Systemes de sécurité** : Auto-brake + ASB (sécurité mécanique)
- **Normes** : CE 2006/42/CE, DGUV 17/18, DIN 56950-1