

SIEVERT

TUYAU PREMONTE PROPANE SIEVERT Ø6,3X20M

Référence : **L281057**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE INTERIEUR (MM)	6.3
DIAMETRE EXTERIEUR (MM)	11.3
LONGUEUR (M)	20
COMPATIBILITE	Compatible avec le gaz propane

DESCRIPTION

Pensé pour une utilisation intensive avec du propane, ce tuyau prémonté Sievert allie robustesse et sécurité. Sa conception en trois couches de caoutchouc lui assure une excellente résistance aux agressions extérieures et à la haute pression. D'une longueur de 20 mètres, il est idéal pour alimenter les brûleurs professionnels sur les chantiers.

Équipé de raccords BSP 3/8" gauche à chaque extrémité, il garantit une connexion rapide, étanche et fiable, conforme aux exigences des professionnels du bâtiment. Une solution parfaitement adaptée aux plombiers, couvreurs, chauffagistes et autres artisans utilisant des chalumeaux ou brûleurs gaz propane.

Avantages clés :

- Tuyau caoutchouc 3 couches pour usage propane intensif
- Longueur de 20 m idéale pour les chantiers étendus
- Raccords BSP 3/8" LH prémontés pour une mise en œuvre rapide

Données techniques :

- **Type de gaz** : Propane
- **Longueur** : 20 m
- **Diamètre intérieur** : 6,3 mm
- **Diamètre extérieur** : 11,3 mm
- **Raccords** : BSP 3/8" LH / BSP 3/8" LH
- **Matériau** : Caoutchouc renforcé
- **Type** : Tuyau prémonté avec embouts sertis