



ENROULEUR RUBAN LED CHANTIER 25M 6000K

Référence : **M623026**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
PUISSANCE (W)	200
INDICE DE PROTECTION	IP65
PUISSANCE LUMINEUSE (LM)	25000

DESCRIPTION

Le ruban LED de 25 m sur enrouleur est idéal pour un éclairage global et sécurisé de vos chantiers, en intérieur comme en extérieur. Avec une puissance de 200 W et un flux lumineux de 25 000 lumens, il fournit une lumière blanc jour (6000 K) uniforme, permettant une visibilité optimale pour tous les travaux.

Le ruban LED est livré sur un enrouleur pratique avec dispositif de blocage pour un rangement et un transport sécurisés. Il peut être suspendu grâce aux accessoires fournis, ou installé sur chemins de câbles, suspentes de faux plafonds ou échafaudages. Sa conception robuste en PVC et son indice de protection IP65 garantissent une utilisation durable et résistante à la poussière et aux projections d'eau.

Avantages clés :

- Ruban LED de 25 m sur enrouleur pour installation facile et sécurisée
- Puissance 200 W, flux lumineux 25 000 lm, blanc froid 6000 K
- IP65, résistant à la poussière et aux projections d'eau
- Fixations et accessoires fournis pour suspension ou montage sur échafaudage
- Éclairage puissant, économique et durable (durée de vie 30 000 h)

Données techniques :

- **Longueur ruban** : 25 m, 120 LEDs/m
- **Angle d'éclairage** : 120°

- **Tension** : 230 V, non dimmable
- **Indice de rendu des couleurs** : >80
- **Matériau** : PVC
- **Dimensions ruban** : 270 × 190 × 400 mm
- **Classe de protection électrique** : II
- **Indice IP** : IP65
- **Puissance** : 200 W, flux lumineux 25 000 lm