



AGP

**CAROTTEUSE PORTATIVE A SEC
MICROPERCUSSION DD160 2200W**

Référence : **C432025**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
POIDS (KG)	6
PUISSANCE (W)	2200
EQUIPEMENT	1 x boîtier moulé par soufflage 1 x poignée latérale 1 x clé M32
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	1250-2600
EMMANCHEMENT	1-1/4" UNC mâle et 1/2" BSP femelle
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Carotteuse

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Conçue pour les professionnels du BTP, la carotteuse portative à sec DD160 offre une puissance exceptionnelle pour le forage jusqu'à 162 mm dans le béton armé et 250 mm dans la brique, même dans les conditions les plus exigeantes. Idéale pour le forage en hauteur, les environnements à basse température ou lorsque l'eau ne peut être utilisée, elle combine performance, précision et sécurité pour tous vos chantiers.

Sa boîte de vitesses à 2 rapports avec embrayage et son contrôle électronique intelligent garantissent un démarrage progressif, une protection contre les surcharges et la surchauffe. L'indicateur LED signale clairement l'état de l'outil, tandis que la percussion douce commutable optimise le forage à sec. La bague anti-grippage empêche les carottes de se coincer sur la broche et la poignée Soft-Grip latérale assure un contrôle optimal, en ligne avec l'axe de forage. Un niveau horizontal intégré permet un alignement précis lors de chaque opération.

Avantages clés :

- Puissance 2200 W pour un forage efficace dans béton et brique
- Deux vitesses et percussion douce commutable pour un contrôle optimal
- Protection thermique et électronique contre les surcharges
- Poignée Soft-Grip et niveau intégré pour une précision maximale
- Bague anti-grippage pour un forage sans blocage des carottes

Données techniques :

- **Alimentation** : 2200 W (230-240 V), 2000 W (220 V), 1700 W (110-120 V)
- **Vitesses à vide** : 1250 / 2600 tr/min
- **Fréquence de percussion** : 25 000 / 50 000 b/min
- **Capacité** : béton armé 162 mm, brique 250 mm
- **Filetage broche** : 1-1/4" UNC mâle / 1/2" BSP femelle
- **Dimensions** : 550 x 130 x 160 mm – Poids : 6,0 kg
- Livré avec boîtier moulé, poignée latérale et clé M32