



## CHALUMEAU CASTOLIN AUTOFLAM II SI 0 A SECURITE INTEGREE + BUSES

Référence : L150125



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIAMETRE (MM)	6.3
EQUIPEMENT	5 x becs : 100, 160, 250, 315, 400 L/h 1 x clé étoile
DEBIT	100, 160, 250, 315, 400 L/h

### DESCRIPTION

Le chalumeau AutoFlam II SI 0 de Castolin est conçu pour les professionnels qui ne transigent pas entre performance et sécurité. Intégrant un système Stop Feu double action (clapet antiretour gaz + dispositif d'arrêt de flamme), il répond aux normes NF EN 730 et ISO 5175-1, garantissant une protection maximale lors des opérations de soudage oxy-acétylénique ou oxy-propane.

Son manche bimatière ergonomique assure une prise en main confortable, même en usage prolongé. Fourni avec 5 becs acétylène normalisés (100 à 400 L/h), il permet d'adapter le débit selon les besoins de chaque intervention. Il est compatible avec des tuyaux 6,3 x 11 mm via douilles fixes et dispose d'un filetage standard M8 x 100.

### Avantages clés :

- **Sécurité intégrée** : Stop Feu double action conforme aux normes NF EN 730 / ISO 5175-1
- Manche bimatière ergonomique pour une prise en main optimale
- 5 becs acétylène fournis (100 à 400 L/h) pour une grande polyvalence
- Raccords adaptés aux tuyaux 6,3 x 11 mm – Filetage buse M8 x 100
- Clé étoile fournie pour montage et entretien

## Données techniques :

- **Système Stop Feu** : antiretour gaz + stop-flamme
- **Filetage becs** : M8 x 100
- **Becs fournis** : 100, 160, 250, 315, 400 L/h
- **Entrée** : douilles fixes pour tuyaux Ø 6,3 x 11 mm
- **Normes** : NF EN 730 / ISO 5175-1