



POSTE A SOUDER INVERTER MIG 230V 180A

Référence : **L411102**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AMPERAGE (A)	180
VOLTAGE (V)	230
EQUIPEMENT	1 x torche MIG-MAG (3 m – fil acier/inox Ø 0,8 mm) 1 x pince de masse avec câble (3 m – 16 mm ²) 1 x câble d'alimentation (3 m) 1 x tuyau de gaz (2 m) 1 x galet 0,8-1,0 mm
ROULANT	Non

DESCRIPTION

Le poste à souder Inverter MIG 230V 180A est la solution idéale pour les professionnels à la recherche d'un outil complet et performant. Grâce à sa triple compatibilité MIG-MAG, TIG LIFT et MMA, il s'adapte à une grande variété de matériaux et de configurations de soudage, que ce soit en atelier ou sur chantier.

Doté de fonctions avancées comme le Hot Start (amélioration de l'amorçage), l'Anti-sticking (réduction des collages électrode) et l'Arc-Force (stabilité de l'arc), ce poste garantit des résultats professionnels et une excellente qualité de soudure. Son affichage digital assure un réglage précis de l'intensité et des paramètres, pour une adaptation parfaite au travail en cours.

Conçu pour une utilisation mobile, ce poste compact et léger est équipé d'un onduleur monophasé robuste, compatible avec des bobines de fil jusqu'à 5 kg (Ø 200 mm). Il est livré complet avec torche MIG-MAG, câbles, galet et tuyau de gaz, prêt à l'emploi pour vos chantiers ou interventions en atelier.

Avantages clés :

- **3 procédés de soudage** : MIG-MAG, TIG LIFT et MMA
- **Fonctions avancées** : Hot Start, Anti-sticking, Arc Force
- Bobine jusqu'à 5 kg (Ø 200 mm)
- Affichage digital pour réglage précis
- Compact, léger et facile à transporter
- Livré prêt à l'emploi avec accessoires

Données techniques :

- **Alimentation** : 230 V monophasé
- **Procédés** : MIG-MAG / TIG LIFT / MMA
- **Intensité max.** : 180 A
- **Affichage** : Digital
- **Fonctions** : Hot Start, Anti-sticking, Arc-Force
- **Type de bobine** : Jusqu'à 5 kg – Ø 200 mm
- **Accessoires inclus** :
 - Torche MIG-MAG (3 m – fil acier/inox Ø 0,8 mm)
 - Pince de masse avec câble (3 m – 16 mm²)
 - Câble d'alimentation (3 m)
 - Tuyau de gaz (2 m)
 - Galet 0,8-1,0 mm
- **Utilisation** : Atelier, chantier
- **Conformité** : Compatible groupe électrogène ≥ 7,5 kW (recommandé)