

Laserliner®

LASER POWERPLANE 3G MULTI BATTERIES 18V LASERLINER LIVRE NU

Référence : **G114200**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
AMPERAGE (AH)	4
POIDS (KG)	0.786
VOLTAGE (V)	18
PORTEE DU FAISCEAU (M)	60
NOMBRE DE FAISCEAUX	3
PRECISION (MM/M)	0.2
AUTONOMIE (H)	20
EQUIPEMENT	Batterie et PowerAdapter non inclus 1 x crossgrip pro Complet dans la L-BOXX 136
GARANTIE FOURNISSEUR	Garantie de 4 ans contre les vices de matériaux et de fabrication
COULEUR FAISCEAU	Vert
APLOMB	Oui
FILETAGE TREPIED (")	1/4" et 5/8"
TYPE DE LASER	Laser 3d

AUTRES VISUELS



















DESCRIPTION

Le Laser PowerPlane 3G 18V de Laserliner est un niveau laser professionnel à faisceau vert ultra-visible, compatible avec les batteries 18V de grandes marques (Bosch, Makita, DeWalt, Milwaukee, Festool…) via adaptateurs *PowerAdapter* (non inclus). Conçu pour une précision extrême (±0,2 mm/m), il projette 3 plans laser 360° (1 horizontal + 2 verticaux) pour un alignement complet sol/mur/plafond.

Sa technologie PowerGreen**++** assure une portée jusqu'à 60 m avec une luminosité exceptionnelle, même en plein jour. Il dispose d'un mode inclinaison manuelle, d'un mode récepteur pour l'extérieur, et du système MicroControl pour ajuster finement la position sans déplacer l'appareil.

Avec ses pieds en aluminium robustes, sa compatibilité secteur ou batterie, et son autonomie de 20 h (batt. 4 Ah), il est idéal pour les professionnels exigeants du BTP, de la pose, du second œuvre ou de la finition**.**

Fonctions principales :

- **Laser vert 3 x 360° :** 1 plan horizontal + 2 verticaux croisés
- Compatible batteries 18V (Bosch, Makita, DeWalt, etc. via adaptateurs vendus séparément)
- **Précision :** ± 0,2 mm/m – portée jusqu'à 60 m

- **PowerGreen++ :** visibilité renforcée même en pleine lumière
- Mode incliné & mode récepteur extérieur
- **MicroControl :** ajustement latéral précis

- **Autonomie :** jusqu'à 20 h avec batterie 4 Ah
- Support magnétique mural CrossGrip Pro inclus
- Filetages 1/4" et 5/8" – fixation trépied
- Livré nu dans L-Boxx 136 (sans batterie ni adaptateur)

Données techniques :

- **Portée :** jusqu'à 60 m (avec récepteur)
- **Auto-nivellement :** ± 3,5°
- **Laser :** 515 nm (vert), classe 2 <1 mW
- **Alimentation :** batterie 18V (multi-marques) ou secteur
- **Température de fonctionnement :** -10°C à +50°C
- **Poids (sans accessoires) :** 786 g
- **Dimensions :** 120 x 160 x 144 mm