

COUPE TUBES INOX Ø35-42-54 MILWAUKEE M12 PCSS54-0

Référence : **K175118**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	2.7
VOLTAGE (V)	12
CAPACITE (MM)	54
EPAISSEUR (MM)	1.5
EQUIPEMENT	Livré sans batterie ni chargeur ni coffret 1 x lame de rechange 1 x pince de fixation 1 x tube de graisse
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	330
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription

AUTRES VISUELS









DESCRIPTION

Le RAPTORXL™ MILWAUKEE® M12 PCSS54-0 est le premier coupe-tubes au monde alimenté par batterie pour l'installation de tuyaux en acier inoxydable, acier galvanisé et cuivre. Conçu pour les professionnels, il permet de réaliser des coupes rapides et précises, même sur des tuyaux installés dans des espaces restreints.

Sa motorisation brushless haute performance assure une vitesse de 330 tr/min, capable de couper un tuyau inox de 54 mm en moins de 30 secondes. Le mécanisme de verrouillage automatique permet de travailler jusqu'à 43 mm d'un mur, tandis que l'ajustement automatique de la mâchoire s'adapte à différents diamètres de tuyaux : 35, 42 et 54 mm.

Pour plus de confort et de précision, le RAPTORXL M12 dispose d'une tête rotative pour réduire la fatigue musculaire, d'une fenêtre de visualisation et d'un éclairage LED intégré. La batterie M12™ 4.0 Ah offre plus de 45 coupes par charge, avec la protection REDLINK™ contre les surcharges électroniques pour une durabilité maximale.

Avantages clés :

- Coupe rapide des tuyaux inox, acier C et cuivre jusqu'à Ø54 mm
- Verrouillage automatique pour couper près des murs (43 mm)
- Tête rotative et éclairage LED pour précision et confort
- Plus de 45 coupes par batterie M12™ 4.0 Ah
- Motorisation brushless avec technologie REDLITHIUM™ et REDLINK™
- Compatible avec toutes les batteries M12™
- Ajustement automatique de la mâchoire selon le diamètre du tuyau

Données techniques :

- **Diamètres de tuyaux :** 35, 42, 54 mm
- **Capacité max inox :** 54 mm
- **Épaisseur max :** 1,5 mm
- **Vitesse à vide :** 330 tr/min
- **Poids :** 2,7 kg (3,1 kg avec batterie M12 B4)
- **Longueur :** 322 mm
- **Livré avec :** 1 lame de rechange, 1 pince de fixation, 1 tube de graisse