

PROJECTEUR LED PACKOUT 3000 LUMENS M18 POALC-0 LIVRE NU

Référence : **A409211**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
INDICE DE RENDU DES COULEURS	80
TEMPERATURE DE COULEUR (°K)	4000
POIDS (KG)	5.2
VOLTAGE (V)	18
AUTONOMIE (H)	12
EQUIPEMENT	Batterie, chargeur et coffret non inclus
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
INDICE DE PROTECTION	IP54
COULEUR	Rouge/Noir
COMPATIBILITE	Compatible avec les batteries Milwaukee M18
PUISSANCE LUMINEUSE (LM)	3000
TYPE LAMPE	Projecteur

AUTRES VISUELS







DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels du bâtiment et les ateliers exigeants, ce projecteur LED PACKOUT M18 offre un éclairage TRUVIEW™ haute définition de 3 000 lumens grâce à ses trois têtes pivotantes indépendantes. Adapté aux grandes surfaces ou aux travaux de précision, il garantit un éclairage homogène et puissant avec 9 niveaux de réglage d'intensité et une autonomie maximale de 12 heures avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah.

Son alimentation hybride permet un usage sans fil avec batterie M18™ ou filaire sur secteur, offrant flexibilité et mobilité sur tous les chantiers. La compatibilité avec le système de rangement modulaire PACKOUT™ facilite le transport et le stockage, tandis que son compartiment intégré pour petits outils et objets améliore l'organisation. Robuste et étanche (IP54), il résiste à l'eau et à la poussière pour un usage intensif en environnement extérieur ou intérieur.

Avantages clés :

- **Éclairage TRUVIEW™ haute définition :** 3 000 lumens
- Trois têtes pivotantes pour un éclairage directionnel précis
- **Alimentation hybride :** batterie M18™ ou secteur
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec batterie M18 B5 5,0 Ah
- **IP54 :** protection contre l'eau et la poussière
- Compatibilité totale avec le système PACKOUT™
- 9 réglages d'intensité et indicateur de batterie faible
- Compartiment de rangement intégré et port USB 2,1 A pour recharge

Données techniques :

- **Système :** M18™

- **Luminosité :** 1 000 / 1 500 / 3 000 lumens
- **Température de couleur :** 4 000 K
- **Indice de rendu des couleurs (CRI) :** 80
- **Alimentation :** hybride (batterie M18™ ou filaire 210–230 V)
- **Protection :** IP54, RG1
- **Poids avec batterie :** 5,9 kg (M18 B5)
- **Port USB intégré :** 2,1 A pour recharge appareils