

STAYER

PERFO BURINEUR SDS MAX STAYER HD50BK 1500W

Référence : **A526150**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
POIDS (KG)	8.5
PUISSANCE (W)	1500
ENERGIE DE FRAPPE (J)	20
CAPACITE BETON (MM)	45
EQUIPEMENT	1 x poignée latérale 1 x mallette PE-HD
CADENCE (CPS/MIN)	0-2900
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	280-550
GARANTIE FOURNISSEUR	2 ans
EMMANCHEMENT	SDS-Max
CAPACITE AVEC TREPAN (MM)	120

DESCRIPTION

Le perforateur-burineur SDS Max STAYER HD50BK est un outil professionnel polyvalent et puissant, conçu pour le perçage et le burinage intensif dans le béton, la brique et les matériaux de construction. Grâce à son moteur haute performance de 1500 W, il délivre une énergie de frappe de 20 joules pour une efficacité maximale sur chantier.

Ce marteau à 3 fonctions s'adapte à toutes les applications :

1. Perforation à percussion pour le béton et la maçonnerie.

2. Burinage pour les travaux de démolition et de dégrossissage.
3. Vario-Lock pour ajuster la position du burin selon l'angle de travail.

Doté d'un régulateur électronique de vitesse et d'un tachymètre de maintien de puissance, le HD50BK garantit une vitesse constante même sous charge. Son embrayage mécanique de sécurité protège l'utilisateur et le moteur en cas de blocage, tandis que le démarrage progressif assure un contrôle parfait au lancement.

Le système anti-vibrations VAT améliore le confort d'utilisation lors des travaux prolongés. Livré avec une poignée latérale réglable et une mallette PE-HD robuste, le HD50BK est un choix fiable et durable pour tous les professionnels du bâtiment.

Avantages clés :

- Moteur puissant 1500 W – énergie d'impact de 20 joules
- **3 fonctions :** perçage, burinage, vario-lock
- Régulateur de vitesse électronique et maintien de régime constant
- Système anti-vibrations VAT pour un confort optimal
- Embrayage de sécurité mécanique et démarrage progressif
- Capacité de perçage béton Ø 45 mm, couronne Ø 120 mm
- Livré complet avec poignée latérale réglable et mallette PE-HD

Données techniques :

- **Puissance :** 1500 W
- **Type d'emmanchement :** SDS Max
- **Vitesse à vide :** 280–550 tr/min
- **Fréquence de percussion :** 2900 coups/min
- **Énergie d'impact :** 20 J
- **Capacité de perçage béton :** Ø 45 mm
- **Capacité couronne :** Ø 120 mm
- **Poids :** 8,5 kg
- **Système anti-vibration :** VAT
- **Accessoires :** poignée latérale, mallette PE-HD