

COLLIER TYPE POIRE NON ISO 401

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier galvanisé

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	EMBASE (MM)	DIAMETRE TUBE FONTE DN/DE (MM)	DIAMETRE TUBE PVC (MM)
V407050	8	50/58	50
V407080	8	75/83	80
V407100	8	100/110	100
V407125	8	125/135	125
V407140	8	140	140
V407160	8	150/160	160
V407200	12	200/210	200
V407250	12	250/274	250
V407315	12	300/326	315

AUTRES VISUELS





DESCRIPTION

Conçu pour optimiser la pose des canalisations horizontales sous plafond, le collier type poire non isophonique se distingue par sa rapidité d'installation et sa robustesse. Grâce à son système de fermeture par clips, il permet une mise en œuvre directe, même canalisation en place, avec un gain de temps allant jusqu'à 40 % comparé aux solutions classiques.

Fabriqué en acier galvanisé DX 51 D + Z275 selon la norme NF EN 10142, il garantit une excellente résistance à la corrosion. Ce collier est certifié ISO 9001 et conforme aux DTU 60.33 et 60.2, assurant une pose fiable et réglementaire. Sa large plage de réglage facilite le positionnement précis des canalisations, même en série, après simple traçage.

Avantages clés :

- Gain de temps de pose jusqu'à 40 % par rapport aux systèmes standards.
- **Système de fermeture par clips :** fixation facile, même canalisation en place.
- Pose rapide par cheville + tige filetée, sans outil spécifique.
- Précision de réglage grâce à l'espace de montage optimisé.
- Compatible fonte et PVC, pose horizontale sous plafond.
- Fabrication en acier galvanisé Z275 conforme DTU 60.33 / 60.2.
- Existe en version isophonique.

Données techniques :

- **Matériau :** Acier galvanisé DX 51 D + Z275 (NF EN 10142)
- **Finition :** Galvanisation à chaud Z275
- **Fermeture :** Par clips ergonomique
- **Certifications :** ISO 9001, DTU 60.33 & 60.2
- **Compatibilité :** Fonte / PVC
- **Application :** Pose horizontale sous plafond
- **Diamètres disponibles :** Plusieurs tailles selon canalisation