



**MEULEUSE TETE PLATE
MILWAUKEE NUE Ø125
M18FSAGF125XPDB-0X**

Référence : **A434418X**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
DIAMETRE (MM)	125
POIDS (KG)	1.9
VIBRATION (M/S)	4.32
PRESSION SONORE (DB(A))	82.67
VOLTAGE (V)	18
EQUIPEMENT	Livrée sans batterie ni chargeur 1 x protection de sécurité à dégagement rapide 1 x poignée latérale AVS 1 x bride 1 x écrou de bride 1 x clé 1 x filtre anti-poussière 1 x coffre de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	8500
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Non
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Meuleuse d'angle

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La meuleuse à tête plate Milwaukee M18 FSAGF125XPDB-0X combine puissance et maniabilité, offrant des performances similaires à une meuleuse filaire de 1200 W tout en restant sans fil pour plus de liberté sur chantier. Sa conception à tête plate permet l'accès aux angles restreints jusqu'à 42°, idéale pour les professionnels du BTP, de la construction métallique et du second œuvre.

La technologie FUEL™ intègre un moteur POWERSTATE™ sans charbon, une batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK PLUS™, garantissant autonomie, puissance et durabilité exceptionnelles. Le système FIXTEC™ permet de changer les disques sans outil, tandis que le frein RAPIDSTOP™ arrête le disque en moins de 2 secondes pour une sécurité maximale. Le filtre anti-poussière amovible protège le moteur, et la poignée latérale anti-vibration assure un confort optimal lors d'une utilisation prolongée.

Avantages clés :

- Tête plate pour accéder aux angles restreints jusqu'à 42°
- Performances équivalentes à une meuleuse filaire 1200 W
- Frein RAPIDSTOP™ pour arrêt du disque <2 sec
- Filtre anti-poussière amovible prolongeant la durée de vie du moteur
- Poignée latérale anti-vibration et design compact pour confort optimal
- Changement de disque rapide sans outil grâce à FIXTEC™
- Compatible avec toutes les batteries Milwaukee M18™

Données techniques :

- **Diamètre disque** : 125 mm
- **Broche** : M14
- **Vitesse à vide** : 8 500 tr/min
- **Poids avec batterie (M18 B5)** : 2,6 kg
- **Type d'interrupteur** : Homme mort
- **Frein** : Oui, RAPIDSTOP™ < 2 s
- **Protection anti-kickback** : Oui

- **Emballage** : HD Box
- **Niveau sonore** : Lpa 82,7 dB(A) / Lwa 93,7 dB(A)
- **Vibration meulage** : 4,32 m/s² ±1,5