



CHEVILLE MEX AVEC PAV



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIERE PRINCIPALE	Acier zingué
TYPE D'UTILISATION	brique_creuse
TYPE CHEVILLE	Type Molly

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAMETRE DE PERCAGE (MM)	EPAISSEUR A FIXER MAXIMUM (MM)	DIAMETRE DE LA VIS (MM)
S560229	5	37	10	13	4
S560231	5	50	10	16	4
S560329	6	37	12	13	5
S560331	6	50	12	16	5

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La cheville MEX avec PAV est une solution de fixation idéale pour les applications légères dans des matériaux creux tels que plaques de plâtre, briques et parpaings. Conçue pour offrir une fixation solide et rapide, elle dispose de plusieurs caractéristiques techniques avancées, garantissant une performance optimale dans diverses applications.

Grâce à ses 5 jambes d'expansion, cette cheville assure une expansion uniforme et fiable dans les matériaux creux, offrant ainsi une prise solide même dans des supports plus fragiles. Les 2 ergots anti-rotation permettent un serrage sécurisé sans risque de glissement, assurant ainsi une installation stable et durable.

La cheville est fabriquée en acier zingué, ce qui lui confère une résistance accrue à la corrosion et une durabilité optimale, même dans des environnements d'humidité. Livrée avec une patte à vis, elle offre une installation simple et rapide, idéale pour les travaux de fixation légers.

Applications recommandées :

- Fixation dans **plaques de plâtre**
- Fixation dans **briques** et **parpaings**
- Utilisation pour des applications légères comme les **supports de câblage**, **petits équipements**, et autres installations légères

Avantages clés :

- **5 jambes d'expansion** pour une prise optimisée
- **Ergots anti-rotation** pour un serrage sécurisé
- **Acier zingué** pour une meilleure résistance à la corrosion
- **Livrée avec patte à vis** pour une installation rapide et facile
- **Idéale pour matériaux creux** tels que plaque de plâtre, brique et parpaing

Données techniques :

- **Matériaux** : Acier zingué
- **Applications** : Plaques de plâtre, brique, parpaing, fixation légère
- **Caractéristiques** : 5 jambes d'expansion, 2 ergots anti-rotation, livrée avec patte à vis
- **Disponible en différents diamètres et longueurs** selon les besoins