



**MARCHE PIED DOUBLE**



**TOUTES LES RÉFÉRENCES**

RÉFÉRENCES	POIDS (KG)	NOMBRE DE MARCHES	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)	HAUTEUR DU REPOSE PIED (M)
P221003	6.2	2x3	2.72	0.72
P221004	7.7	2x4	2.96	0.96

**AUTRES VISUELS**



**DESCRIPTION**

Le marche-pied double est conçu pour offrir un soutien stable et sûr dans tous les environnements industriels ou techniques nécessitant des accès en hauteur ponctuels. Sa construction en aluminium robuste et légère assure durabilité et maniabilité, tout en permettant un déplacement pratique et rapide.

Chaque marche est équipée de marches antidérapantes profond de 83 mm, soudé au montante par soudure d'angle robuste et discrète. Les montants en profilé double âme 80 x 23 mm et le repose pied de 200 x 300 mm garantissent stabilité et confort.

Les barres distanciatrices automatiques en aluminium antirouille empêchent toute ouverture ou fermeture accidentelle, tandis que la base renforcée avec nervures anti-choc et pieds en caoutchouc antidérapants

assurent un appui sécurisé sur toutes les surfaces.

Disponible en deux versions, il convient parfaitement pour les travaux nécessitant un soutien fiable et ergonomique.

## Applications recommandées :

- Travaux industriels ou ateliers nécessitant un accès en hauteur
- Utilisation sur surfaces planes, stables ou légèrement irrégulières
- Maintenance, inspection, montage ou stockage
- Environnements professionnels où la sécurité et la stabilité sont primordiales

## Avantages clés :

- Marches antidérapantes 83 mm pour sécurité et confort
- Montants en profilé double âme 80 x 23 mm pour solidité maximale
- Repose pied 200 x 300 mm pour un appui stable
  
- Barre distanciatrice automatique anti-ouverture et anti-fermeture
- Base renforcée avec nervures anti-choc
- Pieds en caoutchouc antidérapants certifiés
- Construction pliable pour transport et rangement pratiques
- Finition robuste et durable en aluminium, résistant à la corrosion

## Données techniques :

- **Matériau** : aluminium et barres distanciatrices en aluminium antirouille
- **Dimensions du repose pied** : 200 x 300 mm
  
- **Profondeur des marches** : 83 mm
- **Montants** : 80 x 23 mm double âme
- **Pieds** : caoutchouc antidérapant, renforcés
  
- **Versions disponibles** : 2 modèles