

SEAU CHEVILLES A CLOUER JET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR	Grise
MATIERE PRINCIPALE	Polyéthylène
TYPE D'UTILISATION	Éléments en bois\nPlinthes\nBéton\nBéton cellulaire
EMPREINTE	PZ2
TYPE CHEVILLE	À frapper

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIAMETRE (MM)	LONGUEUR (MM)	DIAMETRE DE PERCAGE (MM)	CONDITIONNEMENT	DIAMETRE DE LA VIS (MM)
S604215	5	30	5	Seau de 600	3.5
S604320	6	40	6	Seau de 400	3.9

DESCRIPTION

Le seau de chevilles à frapper JET est une solution de fixation pratique et performante pour les travaux d'installation rapides et répétitifs. Conçue pour les professionnels du bâtiment, cette cheville permet une pose simple par frappe directe, sans opération de vissage, offrant ainsi un gain de temps considérable sur chantier.

Composée d'un corps en nylon haute résistance (polyéthylène) et d'un clou en acier zingué à tête fraisée, la cheville garantit une excellente tenue mécanique et une bonne résistance à l'arrachement. Sa collerette conique assure un appui propre et une finition soignée tout en améliorant le maintien des éléments à fixer.

Cette cheville est particulièrement adaptée à la fixation d'éléments en bois ou dérivés du bois, tels que

plinthes, tasseaux ou petits supports. Elle s'installe facilement dans de nombreux supports pleins comme le béton, la pierre naturelle ou la brique pleine, ce qui en fait une solution fiable pour les travaux de pose en série.

Conditionnées en seau pratique pour le chantier, ces chevilles facilitent le stockage et le transport tout en garantissant une disponibilité rapide lors des installations répétitives.

Utilisation recommandée :

Idéal pour les menuisiers, plaquistes, installateurs et professionnels du second œuvre, notamment pour la fixation de plinthes, tasseaux, cadres ou éléments en bois.

Avantages clés :

- Pose rapide par frappe directe, sans vissage
- Corps en nylon haute résistance pour une bonne tenue dans les supports pleins
- Clou en acier zingué à tête fraisée pour une fixation fiable
- Collerette conique pour une finition propre et esthétique
- Solution idéale pour les installations en série
- Conditionnement en seau pratique pour chantier

Données techniques :

- **Type :** cheville à frapper à collerette conique
- **Matière :** nylon haute résistance / polyéthylène
- **Clou :** acier zingué à tête fraisée
- **Supports :** béton, pierre naturelle, brique pleine
- **Applications :** fixation de plinthes et éléments bois

Dimensions disponibles :

- Ø 5 × 30 mm – seau de 600 pièces
- Ø 6 × 40 mm – seau de 400 pièces