



PONCEUSE PLACO GIRAFE TELESCOPIQUE STAYER LP750AVS Ø225 750W

Référence : B363061



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Secteur
DIAMETRE (MM)	225
POIDS (KG)	3.5
PUISSANCE (W)	750
DIMENSIONS	1350 à 1800 mm
EQUIPEMENT	1 x sac à poussière avec sangle 1 x flexible 1,2 m 1 x étui de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	1000-1850
GARANTIE FOURNISSEUR	2 ans
REGLAGE VITESSE	Oui
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Ponceuse girafe

DESCRIPTION

La ponceuse girafe Stayer LP750AVS Ø225 est spécialement conçue pour les travaux de ponçage intensifs sur plaques de plâtre, murs et plafonds. Dotée d'un moteur puissant de 750W et d'un entraînement direct, elle garantit une performance constante sans perte de puissance, tout en offrant une excellente maniabilité.

Son système d'aspiration intégré AVS permet d'aspirer directement les poussières sans nécessiter d'aspirateur externe, améliorant ainsi le confort de travail, la visibilité et la propreté sur chantier. La tête inclinable jusqu'à 120° évite les marques et assure un ponçage homogène, même sur les surfaces irrégulières.

Équipée d'un variateur électronique à 6 vitesses (1000 à 1850 tr/min), cette ponceuse s'adapte à tous les types de travaux, du dégrossissage à la finition. Sa structure télescopique (1350 à 1800 mm) permet d'atteindre facilement les plafonds et les zones en hauteur, réduisant la fatigue de l'utilisateur.

Pensée pour un usage professionnel, elle dispose également d'un démarrage progressif, d'une lampe LED 360° intégrée pour une meilleure visibilité, ainsi que d'un système pliable facilitant le transport et le stockage. Une protection amovible permet le ponçage des angles et arêtes avec précision.

Avantages clés :

- Moteur puissant 750W avec entraînement direct
- Aspiration intégrée AVS sans aspirateur externe
- Tête inclinable (120°) pour un ponçage sans traces
- Variateur 6 vitesses pour s'adapter à chaque application
- Manche télescopique 1350 à 1800 mm pour travail en hauteur
- LED 360° intégrée pour une visibilité optimale
- Démarrage progressif pour plus de précision
- Structure pliable pour transport et rangement facilités
- Protection amovible pour angles et arêtes

Données techniques :

- **Puissance** : 750 W
- **Vitesse à vide** : 1000 – 1850 tr/min
- **Diamètre plateau** : Ø 225 mm
- **Hauteur de travail** : 1350 – 1800 mm
- **Angle de tête** : 120°
- **Longueur tuyau** : 1,2 m

- **Poids** : 3,5 kg

Équipement inclus :

- Sac à poussière avec sangle
- Flexible 1,2 m
- Étui de transport