

WÖHLER

CAMERA D'INSPECTION WOHLER VIS260

Référence : **K316260**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	0.71
LONGUEUR (M)	30
INDICE DE PROTECTION	IP68

AUTRES VISUELS







DESCRIPTION

La caméra d'inspection Wöhler VIS 260 est une solution complète, compacte et prête à l'emploi pour l'inspection des petites canalisations. Intégrée dans une valise robuste et parfaitement organisée, elle permet une mise en service immédiate sans montage, idéale pour les interventions rapides sur chantier.

Équipée d'une tête de caméra ultra-compacte Ø 26 mm, elle franchit facilement plusieurs coudes à 90°, permettant l'inspection de conduits à partir de Ø 40 mm. Sa tige en fibre de verre de 30 mètres assure une

excellente portée et une grande flexibilité, même dans les réseaux complexes.

Le système intègre un écran TFT couleur 7'' détachable, offrant une image nette pour une visualisation optimale. La caméra permet également l'enregistrement de photos et vidéos sur mémoire interne ou clé USB, facilitant la documentation des interventions.

Grâce à son émetteur intégré, la localisation des anomalies est rapide et précise. Son design fermé permet un travail propre, sans salissures, et un nettoyage simplifié de la tête et de la tige après utilisation.

Utilisation recommandée :

Idéale pour les plombiers, chauffagistes, techniciens CVC, diagnostiqueurs et professionnels de la maintenance, pour l'inspection des canalisations, réseaux d'évacuation et conduits techniques.

Avantages clés :

- **Prête à l'emploi :** aucun montage nécessaire
- Tête compacte Ø 26 mm pour accès aux conduits étroits
- Tige 30 m en fibre de verre pour longue portée
- Franchit facilement les coudes à 90°
- Écran TFT 7'' détachable avec affichage de distance
- Enregistrement photo et vidéo (mémoire interne ou USB)
- Émetteur intégré pour localisation précise
- **Système en valise fermée** : transport propre et organisé
- Nettoyage rapide et simple

Données techniques principales :

- **Diamètre conduits :** 40 à 125 mm
- **Longueur tige :** 30 m
- **Tête caméra :** Ø 26 mm – étanchéité IP68
- **Écran :** TFT 7'' (1024 × 600 px)
- **Résolution vidéo :** 720 × 576 px
- **Éclairage :** 10 LED blanches
- **Autonomie :** 4 heures
- **Batterie :** Li-ion 11 400 mAh
- **Poids total :** env. 9 kg

Composition :

- Caméra d'inspection Wöhler VIS 260
- Écran couleur TFT 7'' détachable
- Tige de caméra 30 m (Ø 6 mm)
- Tête caméra Ø 26 mm
- Batterie Li-ion
- Chargeur USB-C
- Protection anti-éblouissement
- Mallette de transport double coque