

Teddington

MANIFOLD DIGITAL DE PRECISION 2 VOIES A INTERFACE GRAPHIQUE HD TF-VRM2-X

Référence : **J128220**

AVEC COFFRET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
EQUIPEMENT	1 x coffret de transport
FLUIDE COMPATIBLE	R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R410B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R408A,R409B,R410A,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,E422B,R4122C,R422D,R427A,R428A,R434A...

AUTRES VISUELS





DESCRIPTION

Manifold électronique 2 voies haute précision conçu pour les professionnels du CVC-R. Son écran couleur HD offre une excellente lisibilité et ses mesures rapides et précises facilitent le diagnostic et les interventions.

Compatible avec 72 réfrigérants, il dispose d'une batterie Li-Ion de 3000 mAh rechargeable en USB-C, offrant jusqu'à 100 heures d'autonomie. Sa conception robuste avec boîtier renforcé et protection anti-chocs assure une bonne résistance sur chantier.

Avantages clés :

- Écran graphique couleur HD
- **Haute précision :** classe 0,4
- **Résolution :** 0,1 bar
- Compatible avec 72 réfrigérants
- Batterie Li-Ion 3000 mAh avec recharge USB-C
- Jusqu'à 100 h d'autonomie
- **Pression maximale :** 75 bar
- Conception robuste et anti-chocs
- Crochet intégré et boutons quart de tour
- Livré en coffret

Données techniques :

- **Modèle :** TF-VRM2-X
- **Nombre de voies :** 2
- **Plage de pression :** -1 à 50 bar
- **Pression maximale admissible :** 75 bar
- **Résolution :** 0,1 bar
- **Précision :** classe 0,4
- **Dimensions :** 157 × 165 × 63 mm
- **Poids :** 893 g
- **Réfrigérants compatibles :** 72 modèles
- **R744 :** pression maximale 50 bar