



AYERBE

GROUPE ELECTROGENE AYERBE AY3500 3.8 KVA

Référence : **M701035**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Thermique
CARBURANT	Essence
POIDS (KG)	47
PRESSON SONORE (DB(A))	38
VOLTAGE (V)	230
LARGEUR (MM)	465
CAPACITE (L)	15
LONGUEUR (MM)	710
HAUTEUR (MM)	465
PUISSANCE NOMINALE	3000 W
PUISSANCE MAXIMALE	3500 W

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Avec son facteur de puissance $\cos \varphi$ 0,8 et son régime de fonctionnement de 3 000 tr/min, l'AY3500 convient à de nombreuses applications professionnelles dans le bâtiment. Sa puissance de 3 000 W en régime nominal permet de répondre aux besoins courants des artisans et techniciens.

Son réservoir de 15 litres lui permet d'atteindre jusqu'à 12,5 heures d'autonomie à 75 % de charge, réduisant ainsi les arrêts pour ravitaillement lors des interventions prolongées. Le groupe est équipé d'un kit brouette, facilitant son déplacement malgré son poids de 47 kg.

Avec ses dimensions de 710 × 465 × 465 mm, l'Ayerbe AY3500 offre un compromis entre puissance, autonomie et encombrement. Sa conception non insonorisée doit être prise en compte en fonction de l'environnement d'utilisation et des contraintes acoustiques du chantier.

Avantages clés :

- 3 500 W de puissance maximale et 3 000 W de puissance nominale.
- Autonomie jusqu'à 12,5 h à 75 % de charge.
- Réservoir de 15 L pour limiter les ravitaillements.
- Kit brouette facilitant le déplacement sur chantier.
- Alimentation 230 V / 50 Hz.
- Facteur de puissance $\cos \varphi$ 0,8.
- Format adapté aux besoins des professionnels du bâtiment.
- 47 kg pour un bon compromis entre puissance et mobilité.

Données techniques :

- **Modèle** : Ayerbe AY3500
- **Puissance maximale** : 3 500 W
- **Puissance nominale** : 3 000 W
- **Régime de fonctionnement** : 3 000 tr/min
- **Tension** : 230 V
- **Fréquence** : 50 Hz
- **Facteur de puissance** : $\cos \varphi$ 0,8
- **Niveau sonore** : 38 dB à 7 m (LpA) / 92 dB (LwA)
- **Cabine insonorisée** : non
- **Kit brouette** : oui
- **Capacité du réservoir** : 15 L
- **Autonomie** : jusqu'à 12,5 h à 75 % de charge
- **Poids** : 47 kg
- **Dimensions** : 710 × 465 × 465 mm
- **Volume d'emballage** : 0,15 m³