

AYERBE

TRANSPALETTE ELECTRIQUE LONG 1.5T 1150X550MM

Référence : **M562150**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG)	116
CAPACITE (KG)	1500
HAUTEUR MINIMUM (MM)	80
HAUTEUR MAXIMUM (M)	0.195

DESCRIPTION

Le transpalette électrique 1,5 tonne est conçu pour faciliter le déplacement et la manutention des charges sur chantier, en entrepôt ou dans les zones logistiques. Sa propulsion électrique et sa batterie lithium 48 V / 10 Ah permettent de déplacer efficacement des palettes jusqu'à 1 500 kg, tout en limitant les efforts de l'utilisateur.

Équipé de roues en polyuréthane (PU), ce transpalette offre une bonne stabilité et une utilisation adaptée aux opérations quotidiennes de manutention. Ses fourches de 1 150 mm de longueur et sa largeur totale de 550 mm permettent de travailler avec un format relativement compact.

La montée et la descente des fourches sont électriques. La hauteur de levée atteint 195 mm, avec une hauteur minimale de 80 mm. Le frein électromécanique assure l'immobilisation du transpalette lorsque nécessaire.

Le transpalette intègre plusieurs dispositifs destinés à faciliter son utilisation et à renforcer la sécurité : bouton de marche arrière d'urgence, système anti-écrasement, protection du moteur, clé d'accès, avertisseur sonore et écran LCD. Celui-ci affiche notamment le niveau de batterie, le compteur horaire et les éventuels codes d'erreur. Une alarme de recharge signale également la nécessité de recharger la batterie.

La commande par interrupteur de type papillon permet de gérer facilement la marche avant et arrière, tandis que les commandes dédiées assurent l'élévation et la descente des fourches. Sa batterie lithium se

recharge en environ 3 heures.

Avantages clés :

- Capacité de charge jusqu'à 1 500 kg
- Propulsion et levée électriques
- Batterie lithium 48 V / 10 Ah
- Fourches de 1 150 mm
- Largeur totale de seulement 550 mm
- Roues en polyuréthane
- Écran LCD avec indicateur de batterie, compteur horaire et codes d'erreur
- Clé d'accès
- Bouton de marche arrière d'urgence
- Système anti-écrasement
- Protection du moteur
- Frein électromécanique
- Avertisseur sonore
- Temps de charge d'environ 3 heures

Données techniques :

- **Capacité de charge :** 1 500 kg
- **Propulsion :** électrique
- **Longueur des fourches :** 1 150 mm
- **Longueur totale :** 1 552 mm
- **Largeur totale :** 550 mm
- **Poids :** 116 kg
- **Hauteur minimale des fourches :** 80 mm
- **Hauteur de levée :** 195 mm
- **Hauteur avec timon :** 1 250 mm
- **Rayon de braquage :** 1 353 mm
- **Vitesse de déplacement à vide / en charge :** 5,0 / 4,0 km/h
- **Vitesse de levée à vide / en charge :** 0,023 / 0,018 m/s
- **Vitesse de descente à vide / en charge :** 0,022 / 0,0015 m/s
- **Pente maximale admissible à vide / en charge :** 20 % / 6 %
- **Frein :** électromécanique
- **Roues motrices :** Ø 140 x 55 mm
- **Rouleaux avant :** Ø 70 x 70 mm
- **Roues latérales :** Ø 80 x 30 mm
- **Moteur de traction :** 1 kW
- **Batterie :** lithium 48 V / 10 Ah
- **Poids de la batterie :** 6,3 kg
- **Temps de charge :** 3 h