



AYERBE

GROUPE ELECTROGENE INSONORISE INVERTER KIOTSU 2300KT 2300W

Référence : **M703023**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Thermique
CARBURANT	Essence
POIDS (KG)	23
PRESSON SONORE (DB(A))	60
VOLTAGE (V)	230
LARGEUR (MM)	301
CAPACITE (L)	5.2
LONGUEUR (MM)	391
HAUTEUR (MM)	295
PUISSANCE NOMINALE	1900 W
PUISSANCE MAXIMALE	2300 W

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

Le groupe électrogène insonorisé Inverter Kiotsu 2300KT délivre jusqu'à 2 300 W de puissance et 1 900 W en puissance nominale. Équipé d'un moteur Kiotsu KT-172, il offre une solution compacte et facilement transportable pour disposer d'une alimentation électrique autonome sur chantier ou lors d'interventions professionnelles.

Grâce à sa technologie Inverter, le Kiotsu 2300KT fournit une alimentation électrique stable en 230 V / 50 Hz. Son format portable et son poids de seulement 23 kg facilitent son transport et sa mise en place, notamment lors des interventions mobiles des professionnels du bâtiment.

Sa cabine insonorisée limite les nuisances sonores avec un niveau annoncé de 60 dB à 7 m. Le groupe est équipé d'un démarrage manuel, d'un indicateur de niveau de carburant et d'une sécurité d'huile pour faciliter son utilisation et contribuer à la protection du moteur.

Son réservoir de 5,2 litres assure jusqu'à 8,5 heures d'autonomie à 75 % de charge, avec une consommation annoncée de 0,6 L/h. Le Kiotsu 2300KT convient ainsi aux applications nécessitant une source d'énergie autonome, compacte et facilement transportable.

Avantages clés :

- 2 300 W de puissance maximale et 1 900 W de puissance nominale.
- Technologie Inverter pour une alimentation électrique stable.
- Format compact et portable avec seulement 23 kg.
- Cabine insonorisée avec un niveau sonore de 60 dB à 7 m.
- Autonomie jusqu'à 8,5 h à 75 % de charge.
- Démarrage manuel simple et fiable.
- Sécurité d'huile pour contribuer à la protection du moteur.
- Indicateur de niveau de carburant pour un contrôle rapide.
- Alimentation 230 V / 50 Hz.

Données techniques :

- **Modèle** : Kiotsu 2300KT
- **Moteur** : Kiotsu KT-172
- **Technologie** : Inverter
- **Puissance maximale** : 2 300 W
- **Puissance nominale** : 1 900 W
- **Tension** : 230 V
- **Fréquence** : 50 Hz
- **Régime de fonctionnement** : 3 000 tr/min
- **Facteur de puissance** : $\cos \varphi$ 0,8
- **Consommation** : 0,6 L/h
- **Capacité du réservoir** : 5,2 L
- **Autonomie** : jusqu'à 8,5 h à 75 % de charge
- **Niveau sonore** : 60 dB à 7 m (LpA) / 84 dB (LwA)
- **Démarrage** : manuel
- **Cabine insonorisée** : oui
- **Kit brouette** : non
- **Type** : portable
- **Sécurité d'huile** : oui
- **Indicateur de niveau de carburant** : oui
- **Poids** : 23 kg

- **Dimensions :** 520 × 320 × 440 mm