


AYERBE

GROUPE ELECTROGENE INSONORISE INVERTER KIOTSU 3800KT 4150W

Référence : **M703038**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Thermique
CARBURANT	Essence
POIDS (KG)	49
PRESSON SONORE (DB(A))	62
VOLTAGE (V)	230
LARGEUR (MM)	256
CAPACITE (L)	12
LONGUEUR (MM)	408
HAUTEUR (MM)	318
PUISSANCE NOMINALE	3800 W
PUISSANCE MAXIMALE	4150 W

DESCRIPTION

Le groupe électrogène insonorisé Inverter Kiotsu 3800KT fournit jusqu'à 4 150 W de puissance et 3 800 W en puissance nominale pour alimenter efficacement les équipements électriques sur chantier ou lors d'interventions professionnelles. Équipé d'un moteur Kiotsu KT-190, d'un démarrage électrique et d'une cabine insonorisée, il associe puissance, confort d'utilisation et mobilité.

Avec sa tension de sortie de 230 V / 50 Hz, ce groupe électrogène convient à de nombreuses applications professionnelles nécessitant une alimentation électrique autonome. Sa technologie Inverter permet une alimentation adaptée aux équipements électriques sensibles, tandis que son niveau sonore de 62 dB à 7 m contribue à limiter les nuisances lors de l'utilisation.

Son réservoir de 12 litres offre jusqu'à 8 heures d'autonomie à 75 % de charge. L'indicateur de niveau de carburant facilite le contrôle du remplissage et la fonction Oil Alert contribue à protéger le moteur en cas de niveau d'huile insuffisant. Intégré à un châssis équipé d'un kit brouette, le groupe de 49 kg peut être déplacé plus facilement sur les différents espaces de travail.

Avantages clés :

- Puissance maximale de 4 150 W et puissance nominale de 3 800 W.
- Technologie Inverter pour une alimentation électrique adaptée aux appareils sensibles.
- Cabine insonorisée pour limiter les nuisances sonores.
- Démarrage électrique pour une mise en route rapide et confortable.
- Autonomie jusqu'à 8 h à 75 % de charge.
- Réservoir de 12 L avec indicateur de niveau de carburant.
- Oil Alert pour la surveillance du niveau d'huile.
- Kit brouette facilitant le déplacement sur chantier.

Données techniques :

- **Moteur** : Kiotsu KT-190
- **Puissance maximale** : 4 150 W
- **Puissance nominale** : 3 800 W
- **Tension** : 230 V
- **Fréquence** : 50 Hz
- **Régime moteur** : 3 000 tr/min
- **Facteur de puissance** : $\cos \varphi$ 0,8
- **Niveau sonore** : 62 dB à 7 m (LpA) / 86 dB (LwA)
- **Réservoir** : 12 L
- **Autonomie** : jusqu'à 8 h à 75 % de charge
- **Démarrage** : électrique
- **Poids** : 49 kg
- **Dimensions indiquées** : 620 × 470 × 490 mm
- **Cabine insonorisée** : oui
- **Kit brouette** : oui
- **Équipements** : indicateur de niveau de carburant, Oil Alert