

AYERBE

GROUPE ELECTROGENE INSONORISE INVERTER KIOTSU 6000W

Référence : **M703060**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Thermique
CARBURANT	Essence
PRESSION SONORE (DB(A))	64
POIDS (KG)	57
VOLTAGE (V)	230
CAPACITE (L)	13.5
LARGEUR (MM)	540
LONGUEUR (MM)	640
HAUTEUR (MM)	500
PUISSANCE NOMINALE	5500 W
PUISSANCE MAXIMALE	6000 W

AUTRES VISUELS





DESCRIPTION

Le groupe électrogène insonorisé Inverter Kiotsu 6000 W fournit jusqu'à 6 000 W de puissance et 5 500 W en puissance nominale. Équipé d'un moteur Kiotsu KT 190 4 temps de 7,5 HP et d'un alternateur Inverter, il constitue une solution performante pour disposer d'une alimentation électrique autonome sur les chantiers et lors des interventions professionnelles.

Sa sortie 230 V / 50 Hz permet d'alimenter de nombreux équipements et outils électriques utilisés quotidiennement par les professionnels du bâtiment. La technologie Inverter contribue à fournir une alimentation électrique stable, particulièrement adaptée aux appareils nécessitant une qualité de courant maîtrisée.

Grâce à sa cabine insonorisée, le groupe affiche un niveau sonore de 64 dB à 7 m, limitant les nuisances lors de son utilisation. Son démarrage électrique facilite la mise en service, tandis que le kit brouette simplifie son déplacement malgré son poids de 57 kg.

Avec son réservoir de 13,5 litres, il offre jusqu'à 7,5 heures d'autonomie à 75 % de charge, avec une consommation annoncée de 1,8 L/h dans ces conditions. Il convient ainsi aux interventions nécessitant une source d'énergie autonome et durable sur chantier.

Avantages clés :

- Puissance maximale de 6 000 W pour alimenter de nombreux équipements professionnels.
- Puissance nominale de 5 500 W pour une utilisation régulière sur chantier.
- Alternateur Inverter pour une alimentation électrique stable.
- Moteur Kiotsu KT 190 4 temps de 7,5 HP.
- Cabine insonorisée avec niveau sonore de 64 dB à 7 m.
- Démarrage électrique pour une mise en route rapide.
- Autonomie jusqu'à 7,5 h à 75 % de charge.
- Kit brouette pour faciliter le transport sur chantier.

Données techniques :

- **Moteur :** Kiotsu KT 190, 4 temps, 7,5 HP
- **Technologie :** Inverter
- **Puissance maximale :** 6 000 W
- **Puissance nominale :** 5 500 W
- **Tension :** 230 V
- **Fréquence :** 50 Hz
- **Régime moteur :** 3 000 tr/min
- **Facteur de puissance :** cos □ 0,8
- **Niveau sonore :** 64 dB à 7 m (LpA) / 89 dB (LwA)
- **Consommation :** 1,8 L/h à 75 %
- **Capacité du réservoir :** 13,5 L
- **Autonomie :** jusqu'à 7,5 h à 75 % de charge
- **Démarrage :** électrique
- **Cabine insonorisée :** oui
- **Kit brouette :** oui
- **Poids :** 57 kg
- **Dimensions :** 638 × 545 × 502 mm