

BACHE DE PROTECTION AUTO ADHESIVE ETANCHE 25M X 1M

Référence : **R423122**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR (M)	1
EPAISSEUR (G/M²)	120
LONGUEUR (M)	25
CONDITIONNEMENT	À l'unité
COULEUR	Blanche
MATIERE PRINCIPALE	PE / Polyester
SURFACE (M²)	25

DESCRIPTION

La bâche de protection auto-adhésive étanche blanche 25 m x 1 m est conçue pour protéger les sols et surfaces lors des travaux de rénovation, d'installation et de maintenance. Composée d'un film en polyéthylène (PE) et d'un support textile en polyester, elle forme une barrière de protection contre les projections et les salissures pendant les interventions sur chantier.

Dotée d'un adhésif acrylique sensible à la pression, à base aqueuse, elle adhère directement aux surfaces propres et sèches pour assurer son maintien pendant les travaux. Avec son grammage de 120 g/m² et son épaisseur de 0,8 mm, elle offre une solution pratique pour la protection temporaire des zones de travail.

Son format de 25 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur permet de couvrir facilement les surfaces à préserver. Elle convient aux plombiers, électriciens, installateurs CVC et professionnels du second œuvre souhaitant maintenir la propreté des espaces pendant leurs interventions.

Utilisations recommandées :

- Protection temporaire des sols et surfaces pendant les travaux.

- Travaux de plomberie, d'électricité et d'installation CVC.
- Chantiers de rénovation et opérations de maintenance.
- Protection contre les projections et les salissures.

Avantages clés :

- Film en polyéthylène (PE) pour une protection étanche.
- Support textile en polyester 100 %.
- Adhésif acrylique sensible à la pression, à base aqueuse.
- Format pratique de 25 m x 1 m.
- Grammage de 120 g/m² et épaisseur de 0,8 mm.
- Bonne résistance à la traction pour une utilisation adaptée aux travaux.

Données techniques :

- **Couleur :** blanc.
- **Longueur :** 25 m.
- **Largeur :** 1 m.
- **Grammage total :** 120 g/m² (± 5 %).
- **Épaisseur :** 0,8 mm (± 10 %).
- **Poids du film :** 40 g (± 3 %).
- **Poids du support textile :** 80 g (± 5 %).
- **Matière du film :** polyéthylène (PE), matière vierge.
- **Matière du support :** polyester 100 %, matière vierge.
- **Type d'adhésif :** acrylique sensible à la pression, à base aqueuse.
- **Résistance à la traction :** 126 N en chaîne et 104 N en trame.
- **Température d'application recommandée :** 10 à 25 °C.

Précautions d'utilisation :

- Appliquer uniquement sur une surface propre et sèche.
- Ne pas utiliser sur des surfaces humides.
- Ne pas exposer directement au soleil.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Les basses températures peuvent réduire les performances d'adhérence.
- Les températures élevées peuvent entraîner des résidus d'adhésif.
- En cas de résidus, nettoyer délicatement avec un chiffon doux et propre légèrement humidifié à l'eau tiède.