

BATTERIE MILWAUKEE HIGH OUTPUT M12HB5 12V/5A

Référence : **A401215**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AMPERAGE (AH)	5
POIDS (KG)	0.42
VOLTAGE (V)	12
TEMPS DE CHARGE (MIN)	110
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 1 an supplémentaire si inscription
TYPE BATTERIE	Insert

AUTRES VISUELS









DESCRIPTION

La batterie Milwaukee M12™ HIGH OUTPUT™ M12HB5 de 12 V et 5,0 Ah offre jusqu'à 25 % de puissance supplémentaire par rapport à la batterie M12 B4 REDLITHIUM™. Conçue pour les applications sans fil exigeantes, elle permet d'optimiser les performances et l'autonomie des outils compatibles de la plateforme Milwaukee M12™.

Grâce à sa technologie REDLINK™ Intelligence (BMS), la batterie bénéficie d'une gestion électronique avancée assurant la protection contre les surcharges et les décharges excessives. Son système de gestion thermique contribue également à maintenir une température adaptée, avec un fonctionnement jusqu'à 25 % plus froid que les autres batteries M12™ REDLITHIUM™ dans les applications lourdes.

Son boîtier renforcé résiste aux huiles, solvants et graisses, tandis que sa construction avec cadre soudé et séparateurs sensibles aux chocs améliore sa résistance aux vibrations et aux chutes. Elle peut être utilisée jusqu'à -20 °C sans compromettre son autonomie.

Avantages clés :

- Technologie M12™ HIGH OUTPUT™.
- Capacité de 5,0 Ah.
- Tension de 12 V.
- Jusqu'à 25 % de puissance en plus par rapport à la M12 B4 REDLITHIUM™.
- Fonctionnement jusqu'à 25 % plus froid dans les applications lourdes.
- Technologie REDLINK™ Intelligence (BMS).
- Protection contre les surcharges et les décharges excessives.
- Gestion individuelle des cellules pour optimiser l'autonomie et la durée de vie.
- Gestion de la température pour préserver les performances.
- Boîtier résistant aux huiles, solvants et graisses.

- Construction renforcée contre les vibrations et les chutes.
- Fonctionnement possible jusqu'à -20 °C.
- Poids réduit de 0,42 kg.

Données techniques :

- **Marque :** Milwaukee
- **Gamme :** M12™ HIGH OUTPUT™
- **Référence :** M12HB5
- **Type de batterie :** Li-ion
- **Tension :** 12 V
- **Capacité :** 5,0 Ah
- **Poids :** 0,42 kg
- **Température d'utilisation :** jusqu'à -20 °C
- **Technologie :** HIGH OUTPUT™ / REDLINK™ Intelligence (BMS)

Temps de chargement :

- **Chargeur C12 :** 110 min
- **Chargeur C110 :** 110 min
- **Chargeur M12 C4 :** 110 min
- **Chargeur M12 TC :** 380 min
- **Chargeur M12-18 AC :** 110 min
- **Chargeur M12-18 C :** 110 min
- **Chargeur M12-18 FC :** 75 min
- **Chargeur M12-18 SC :** 75 min
- **Chargeur M12 TC :** 300 min