

CONEXY

COLLIER NYLON AUTOSSERANT XXL 1000X12,5MM

CE RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR (MM)	12.5
LONGUEUR (MM)	1000

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	COULEUR
V105997	Blanc
V105998	Noir

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

Le collier nylon auto-serrant XXL 1000 x 12,5 mm est conçu pour les professionnels du BTP, de la logistique,

de l'industrie et de l'installation à la recherche d'une solution fiable pour le maintien de câbles, tubes, gaines, flexibles ou éléments de signalétique. Avec sa longueur de 1 000 mm et sa largeur renforcée de 12,5 mm, il convient aux assemblages nécessitant une grande longueur de serrage et un maintien sécurisé.

Sa conception en nylon (polyamide) et son système auto-serrant permettent une installation rapide, sans outillage spécifique. La tête robuste et les dents intérieures assurent un verrouillage efficace lors du serrage, pour une fixation pratique sur chantier comme dans les environnements industriels.

Utilisations recommandées :

Ce collier est particulièrement adapté à la fixation et au regroupement de :

- Câbles et faisceaux de câbles.
- Tubes acier ou PVC.
- Gaines et flexibles.
- Éléments de structures ou installations temporaires.
- Panneaux et signalétiques.
- Éléments de grand diamètre nécessitant une longueur de collier importante.

Avantages clés :

- Longueur XXL de 1 000 mm pour les éléments volumineux.
- Largeur de 12,5 mm pour un maintien renforcé.
- Nylon haute résistance adapté aux applications professionnelles.
- Système auto-serrant pour une mise en œuvre rapide.
- Tête robuste et dents intérieures pour un verrouillage efficace.
- Disponible en noir ou blanc.
- Collier polyvalent pour les applications de fixation, regroupement et maintien.

Données techniques :

- **Type :** collier nylon auto-serrant XXL.
- **Dimensions :** 1 000 x 12,5 mm.
- **Matériau :** nylon / polyamide.
- **Couleur :** noir ou blanc.
- **Utilisations :** fixation de tubes, câbles, gaines, flexibles, panneaux et signalétiques.
- **Noir :** résistant aux UV.
- **Blanc :** résistance aux UV non déclarée.