



VISSEUSE PERCUSSION MILWAUKEE M12FPDXKIT-202X 12V/2A

Référence : **A402914**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	1.2
COUPLE MAXIMUM (NM)	37
VIBRATION (M/S)	15.73
PRESSON SONORE (DB(A))	89
VOLTAGE (V)	12
AMPERAGE (AH)	2
CAPACITE ACIER (MM)	13
CAPACITE BOIS (MM)	35
EQUIPEMENT	2 x batteries RED LITHIUM 12V/2A 1 x chargeur C12C Mandrins FIXTEC amovibles, dont un renvoi d'angle 1 x coffret de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-450/0-1700
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Oui
CAPACITE MANDRIN (MM)	13
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORATIF	Visseuse sans fil

AUTRES VISUELS

DESCRIPTION

La visseuse à percussion Milwaukee M12 FPDXXKIT-202X est un outil 6-en-1 conçu pour s'adapter aux différentes configurations de chantier. Son système de têtes interchangeable sans outil permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre pour répondre aux besoins de perçage, vissage et perçage à percussion.

Elle associe un moteur POWERSTATE™ sans charbons, une électronique REDLINK PLUS™ et des batteries

REDLITHIUM™ pour offrir puissance, autonomie et durabilité. Son système de têtes à changement rapide comprend notamment un mandrin autoserrant de 13 mm, un renvoi d'angle tout métal et une tête déportée orientables à 360°.

Utilisations recommandées :

Cette visseuse à percussion est particulièrement adaptée aux :

- Travaux de vissage et d'assemblage.
- Perçage du bois et du métal.
- Perçage à percussion dans la pierre et les matériaux adaptés.
- Travaux d'installation, de maintenance et de second œuvre.
- Interventions nécessitant un outil compact et polyvalent.
- Travaux dans les espaces difficiles d'accès grâce aux différentes configurations de tête.

Avantages clés :

- Système 6-en-1 pour une grande polyvalence sur chantier.
- Têtes à changement rapide sans outil.
- Mandrin autoserrant tout métal de 13 mm.
- Renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°.
- Tête déportée tout métal orientable sur 360°.
- Possibilité d'utiliser directement un embout de vissage dans la broche.
- Fixation 1/4" hex sans mandrin, réduisant la longueur de l'outil à 138 mm.
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour plus de puissance et de longévité.
- Électronique REDLINK PLUS™ avec protection contre les surcharges.
- Batteries REDLITHIUM™ protégées contre les surchauffes et surcharges.
- Boîte de vitesses en métal très résistant.
- 2 vitesses mécaniques.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré.
- Compatible avec toutes les batteries Milwaukee M12™.

Données techniques :

- **Marque** : Milwaukee
- **Gamme** : M12™
- **Modèle** : M12 FPDXXKIT-202X
- **Type** : perceuse-visseuse à percussion
- **Tension** : 12 V
- **Moteur** : POWERSTATE™ sans charbons
- **Électronique** : REDLINK PLUS™
- **Couple maximal** : 37 Nm
- **Réglages de vitesse** : 2
- **Vitesse à vide – vitesse 1** : 0–450 tr/min
- **Vitesse à vide – vitesse 2** : 0–1 700 tr/min
- **Cadence de frappe maximale** : 0–25 500 coups/min
- **Capacité du mandrin** : 13 mm
- **Capacité de perçage dans l'acier** : 13 mm

- **Capacité de perçage dans le bois** : 35 mm
- **Capacité de perçage dans la pierre** : 13 mm
- **Vis bois** : jusqu'à 8 mm
- **Emmanchement** : 1/4" hex
- **Longueur avec fixation 1/4" hex sans mandrin** : 138 mm
- **Poids avec batterie M12 B2** : 1,2 kg
- **Niveau de pression acoustique LpA** : 89 dB(A)
- **Niveau de puissance acoustique LWA** : 100 dB(A)
- **Tolérance niveau de pression acoustique** : 3 dB(A)
- **Tolérance niveau de puissance acoustique** : 3 dB(A)
- **Vibration perçage dans le métal** : 1,92 m/s²
- **Tolérance vibration perçage dans le métal** : 1,5 m/s²
- **Vibration de vissage** : 0,86 m/s²
- **Tolérance vibration de vissage** : 1,5 m/s²
- **Vibration perçage à percussion dans le béton** : 15,73 m/s²
- **Tolérance vibration perçage à percussion dans le béton** : 1,5 m/s²
- **Compatibilité batteries** : toutes les batteries Milwaukee M12™

Contenu du kit :

- 2 batteries M12 B2 de 2,0 Ah
- 1 chargeur C12 C
- 1 coffret HD Box
- Mandrins FIXTEC™ amovibles
- Renvoi d'angle