

VISSEUSE PERCUSSION MILWAUKEE M12FPDXKIT-202X 12V/2A

Référence : **A402914**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
COUPLE MAXIMUM (NM)	37
VIBRATION (M/S)	15.73
PRESSION SONORE (DB(A))	89
AMPERAGE (AH)	2
POIDS (KG)	1.2
VOLTAGE (V)	12
CAPACITE ACIER (MM)	13
CAPACITE BOIS (MM)	35
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	0-450/0-1700
REGLAGE VITESSE	Oui
EQUIPEMENT	2 x batteries RED LITHIUM 12V/2A 1 x chargeur C12C Mandrins FIXTEC amovibles, dont un renvoi d'angle 1 x coffret de transport
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
CAPACITE MANDRIN (MM)	13
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Visseuse sans fil

AUTRES VISUELS



DESCRIPTION

La visseuse à percussion Milwaukee M12 FPDXKIT-202X est un outil 6-en-1 conçu pour s'adapter aux différentes configurations de chantier. Son système de têtes interchangeables sans outil permet de passer rapidement d'une configuration à l'autre pour répondre aux besoins de perçage, vissage et perçage à percussion.

Elle associe un moteur POWERSTATE™ sans charbons, une électronique REDLINK PLUS™ et des batteries

REDLITHIUM™ pour offrir puissance, autonomie et durabilité. Son système de têtes à changement rapide comprend notamment un mandrin autoserrant de 13 mm, un renvoi d'angle tout métal et une tête déportée orientables à 360°.

Utilisations recommandées :

Cette visseuse à percussion est particulièrement adaptée aux :

- Travaux de vissage et d'assemblage.
- Perçage du bois et du métal.
- Perçage à percussion dans la pierre et les matériaux adaptés.
- Travaux d'installation, de maintenance et de second œuvre.
- Interventions nécessitant un outil compact et polyvalent.
- Travaux dans les espaces difficiles d'accès grâce aux différentes configurations de tête.

Avantages clés :

- Système 6-en-1 pour une grande polyvalence sur chantier.
- Têtes à changement rapide sans outil.
- Mandrin autoserrant tout métal de 13 mm.
- Renvoi d'angle tout métal orientable sur 360° .
- Tête déportée tout métal orientable sur 360° .
- Possibilité d'utiliser directement un embout de vissage dans la broche.
- Fixation 1/4? hex sans mandrin, réduisant la longueur de l'outil à 138 mm.
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour plus de puissance et de longévité.
- Électronique REDLINK PLUS™ avec protection contre les surcharges.
- Batteries REDLITHIUM™ protégées contre les surchauffes et surcharges.
- Boîte de vitesses en métal très résistant.
- 2 vitesses mécaniques.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré.
- Compatible avec toutes les batteries Milwaukee M12™.

Données techniques :

- **Marque :** Milwaukee
- **Gamme :** M12™
- **Modèle :** M12 FPDXKIT-202X
- **Type :** perceuse-visseuse à percussion
- **Tension :** 12 V
- **Moteur :** POWERSTATE™ sans charbons
- **Électronique :** REDLINK PLUS™
- **Couple maximal :** 37 Nm
- **Réglages de vitesse :** 2
- **Vitesse à vide – vitesse 1 :** 0–450 tr/min
- **Vitesse à vide – vitesse 2 :** 0–1 700 tr/min
- **Cadence de frappe maximale :** 0–25 500 coups/min
- **Capacité du mandrin :** 13 mm
- **Capacité de perçage dans l'acier :** 13 mm

- **Capacité de perçage dans le bois :** 35 mm
- **Capacité de perçage dans la pierre :** 13 mm
- **Vis bois :** jusqu'à 8 mm
- **Emmanchement :** 1/4? hex
- **Longueur avec fixation 1/4? hex sans mandrin :** 138 mm
- **Poids avec batterie M12 B2 :** 1,2 kg
- **Niveau de pression acoustique LpA :** 89 dB(A)
- **Niveau de puissance acoustique LWA :** 100 dB(A)
- **Tolérance niveau de pression acoustique :** 3 dB(A)
- **Tolérance niveau de puissance acoustique :** 3 dB(A)
- **Vibration perçage dans le métal :** 1,92 m/s²
- **Tolérance vibration perçage dans le métal :** 1,5 m/s²
- **Vibration de vissage :** 0,86 m/s²
- **Tolérance vibration de vissage :** 1,5 m/s²
- **Vibration perçage à percussion dans le béton :** 15,73 m/s²
- **Tolérance vibration perçage à percussion dans le béton :** 1,5 m/s²
- **Compatibilité batteries :** toutes les batteries Milwaukee M12™

Contenu du kit :

- 2 batteries M12 B2 de 2,0 Ah
- 1 chargeur C12 C
- 1 coffret HD Box
- Mandrins FIXTEC™ amovibles
- Renvoi d'angle