

VISSEUSE A CHOC MILWAUKEE M18 FIDRQ-0X 18V 113NM AVEC COFFRET

Référence : **A404419X**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE D'ALIMENTATION	Batterie
POIDS (KG)	1.015
COUPLE MAXIMUM (NM)	113
VIBRATION (M/S)	9.4
PRESSION SONORE (DB(A))	94
VOLTAGE (V)	18
PORTE EMBOUT	1/4"
EQUIPEMENT	Livrée sans batterie ni chargeur 1 x clip de ceinture 1 x porte embout 1 x coffret de transport
VITESSE A VIDE (TR/MIN)	1200/2100/3200
GARANTIE FOURNISSEUR	1 an + 2 ans supplémentaires si inscription
REGLAGE VITESSE	Oui
TYPE D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	Visseuse à choc

AUTRES VISUELS















DESCRIPTION

La Milwaukee M18 FIDRQ-0X FUEL™ SURGE™ est une visseuse à chocs hydraulique 18 V conçue pour offrir une conduite plus fluide, un meilleur confort d'utilisation et un fonctionnement plus silencieux qu'une visseuse à chocs standard. Son système hydraulique FLUID-DRIVE™ délivre jusqu'à 113 Nm de couple et permet une vitesse d'application annoncée jusqu'à 3 fois plus rapide.

Grâce à son format ultra-compact de seulement 110 mm de longueur et 63 mm de largeur, elle est particulièrement adaptée aux interventions dans les espaces restreints. Le DRIVE CONTROL™ à 3 modes permet d'adapter la vitesse à l'application, tandis que l'éclairage Tri-LED sans ombre améliore la visibilité dans les zones peu éclairées.

Son mandrin hexagonal ¼" permet une insertion rapide des embouts à une main. Elle bénéficie de l'ADN FUEL™ de Milwaukee avec moteur POWERSTATE™ sans charbon, électronique REDLINK PLUS™ et compatibilité avec toutes les batteries Milwaukee M18™.

Utilisations recommandées :

Cette visseuse à chocs hydraulique est adaptée aux professionnels du BTP, de la maintenance, de l'installation, de l'assemblage et de la fixation, notamment lorsque l'accès est limité et qu'un contrôle précis de la vitesse est recherché.

Avantages clés :

- Technologie hydraulique FLUID-DRIVE™ pour une conduite plus fluide.
- Jusqu'à 50 % plus silencieuse et 3 fois moins de vibrations qu'une visseuse à chocs standard, selon les données fournies.
- Jusqu'à 113 Nm de couple.
- Vitesse d'application annoncée jusqu'à 3 fois plus rapide.
- **Format compact :** 110 mm de longueur et 63 mm de largeur.
- DRIVE CONTROL™ 3 modes pour adapter la vitesse à l'application.
- Mandrin ¼" Hex avec insertion d'embout à une main.
- Éclairage Tri-LED sans ombre pour travailler dans les zones peu éclairées.
- Moteur POWERSTATE™ sans charbon.
- Électronique REDLINK PLUS™.
- Compatible avec toutes les batteries Milwaukee M18™.
- Livrée avec clip de ceinture et porte-embout.
- Coffret HD Box.

Données techniques :

- **Marque :** Milwaukee
- **Gamme :** M18 FUEL™ SURGE™
- **Référence :** M18 FIDRQ-0X
- **Type :** visseuse à chocs hydraulique
- **Alimentation :** 18 V
- **Technologie :** FUEL™ / FLUID-DRIVE™
- **Moteur :** POWERSTATE™ sans charbon
- **Couple maximal :** 113 Nm
- **Cadence de frappe :** 6 300 coups/min
- **Vitesse à vide :** 1 200 / 2 100 / 3 200 tr/min
- **Nombre de réglages de vitesse :** 3
- **Réception :** ¼" Hex
- **Boulon maximal :** M16
- **Longueur :** 110 mm
- **Largeur :** 63 mm
- **Poids avec batterie :** 1,8 kg avec M18 HB5
- **Niveau de pression acoustique LpA :** 94 dB(A)
- **Niveau de puissance acoustique LwA :** 102 dB(A)
- **Tolérance acoustique :** 3 dB(A)
- **Niveau de vibration :** 9,4 m/s^2

- **Tolérance de vibration :** 1,5 m/s²
- **Éclairage :** Tri-LED
- **Batterie :** compatible avec toutes les batteries Milwaukee M18™
- **Emballage :** HD Box
- **Livrée avec :** clip de ceinture et porte-embout