



ECRAN FACIAL INCOLORE PC TRAVAUX ELECTRIQUES

Référence : **R011203**

DESCRIPTION

L'écran facial incolore en polycarbonate est conçu pour les travaux nécessitant une protection du visage et des yeux contre les projections et certains risques liés aux travaux électriques. Sa technologie de verre UV380, sa classe optique 1 et sa résistance mécanique aux impacts à haute énergie en font une solution adaptée aux environnements professionnels exigeants.

Son écran incolore assure une bonne visibilité en luminosité standard comme en faible luminosité, tout en offrant une protection contre les projections de liquides, les arcs électriques de court-circuit ainsi que les métaux en fusion et solides chauds, selon les domaines d'application indiqués.

Utilisations recommandées :

Cet écran facial est particulièrement adapté aux :

- Travaux électriques et interventions exposées au risque d'arc électrique.
- Travaux nécessitant une protection du visage contre les projections de liquides.
- Applications présentant un risque lié aux métaux en fusion et solides chauds.
- Environnements à luminosité standard ou faible.
- Utilisations avec différents types de lunettes correctrices et certains systèmes de protection des voies respiratoires, selon la configuration.

Avantages clés :

- Écran en polycarbonate incolore pour conserver une bonne visibilité.
- Technologie UV380.
- Classe optique 1 pour une qualité optique adaptée au port professionnel.
- Résistance aux impacts à haute énergie (A).
- Résistance optionnelle aux impacts à températures extrêmes -5 °C / +55 °C (T).
- Protection prévue contre les liquides (3), l'arc électrique de court-circuit (8) et les métaux en fusion et solides chauds (9).
- Compatible avec différents types de lunettes correctrices et systèmes de protection respiratoire selon la version du modèle.
- Conçu pour assurer une protection étendue du visage et des yeux selon la version.

Données techniques :

- **Type** : écran facial
- **Technologie de la monture** : sur-lunettes
- **Couleur du verre** : incolore
- **Matériau du verre** : polycarbonate
- **Technologie du verre** : UV380
- **Conditions de visibilité** : luminosité standard et faible luminosité
- **Numéro d'échelle** : 2C-1.2
- **Classe optique** : 1
- **Résistance mécanique** : impact à haute énergie (A)
- **Résistance aux températures extrêmes** : -5 °C / +55 °C (T), exigence optionnelle
- **Champs d'application** :
 - 3 : liquides
 - 8 : arc électrique de court-circuit
 - 9 : métaux en fusion et solides chauds
- **Normes** : EN166, EN170
- **Marquage verre** : 2C-1.2 U 1 AT 8 9 0068 CE