

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM AL165

ORIGINE FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE MAXIMUM (KG)	157
DIMENSIONS PLATEAU	1,50 x 0,53 m

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	POIDS (KG)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)	HAUTEUR PLANCHER (M)
P405280	59	4.8	2.8
P405380	85	5.8	3.8

AUTRES VISUELS







DESCRIPTION

L'échafaudage roulant aluminium AL165 de DUARIB est destiné aux professionnels du bâtiment et du

second œuvre réalisant des travaux en hauteur. Robuste et fonctionnel, il offre une solution de travail fiable pour les opérations d'installation, de maintenance et de finition, aussi bien sur les chantiers que dans les bâtiments tertiaires et industriels.

Sa structure en aluminium associe légèreté et résistance pour faciliter la manipulation et le montage de l'équipement. Avec une longueur de 1,65 m et une largeur de 0,62 m, cet échafaudage bénéficie d'un format compact permettant d'intervenir dans des espaces où l'encombrement doit être maîtrisé.

Pensé pour simplifier les opérations de montage, le modèle AL165 peut être assemblé et démonté en sécurité par un seul opérateur. Ses échelles assemblées par sertissage contribuent à la robustesse de la structure, tandis que ses quatre stabilisateurs assurent le maintien de l'ensemble pendant les interventions.

Son plancher aluminium/bois dispose d'une trappe d'accès et de plinthes en aluminium intégrées pour sécuriser la zone de travail. Avec une surface utile de 0,53 × 1,50 m et une charge maximale admissible de 157 kg par plancher, il offre un espace adapté aux interventions professionnelles.

Pour faciliter les déplacements et l'ajustement de la structure, l'AL165 est équipé de roues de 125 mm de diamètre, réglables sur 15 cm. Il permet également une installation sur des dénivelés jusqu'à 1 m, offrant davantage de possibilités d'adaptation aux contraintes du terrain.

Conforme à la réglementation française issue du décret 2004-924 et à la norme NF EN 1004-1, cet échafaudage roulant aluminium bénéficie d'une fabrication française.

Avantages clés :

- Structure en aluminium légère et résistante.
- Format compact de 1,65 m de longueur et 0,62 m de largeur.
- Montage et démontage en sécurité par un seul opérateur.
- Quatre stabilisateurs pour assurer le maintien de la structure.
- Plancher aluminium/bois avec trappe d'accès.
- Plinthes en aluminium intégrées pour sécuriser la plateforme.
- Roues de 125 mm réglables sur 15 cm.
- Installation possible sur des dénivelés jusqu'à 1 m.
- Assemblage des échelles par sertissage.
- Fabrication française.

Données techniques :

- **Marque :** DUARIB.
- **Modèle :** AL165.
- **Type :** échafaudage roulant aluminium.
- **Matière :** aluminium.
- **Diamètre des montants :** 40 mm.
- **Longueur nominale :** 1,65 m.
- **Largeur nominale :** 0,62 m.
- **Dimensions extérieures :** longueur 1,75 m × largeur 0,72 m.

- **Configuration :** base standard.
- **Montage :** en sécurité par un seul opérateur.
- **Plancher :** aluminium/bois avec une trappe.
- **Surface utile du plancher :** 0,53 × 1,50 m.
- **Plinthes :** aluminium intégrées.
- **Charge maximale admissible par plancher :** 157 kg.
- **Stabilisateurs :** 4.
- **Roues :** Ø 125 mm.
- **Réglage des roues :** 15 cm.
- **Dénivelé maximal :** 1 m.
- **Assemblage des échelles :** par sertissage.
- **Réglementation :** décret 2004-924.
- **Norme :** NF EN 1004-1.
- **Fabrication :** française.