

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM AL205

ORIGINE FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGE MAXIMUM (KG)	209
DIMENSIONS PLATEAU	2,05 x 0,69 m

TOUTES LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	POIDS (KG)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)	HAUTEUR PLANCHER (M)
P405293	78	4.9	2.9
P405493	113	6.9	4.9
P405693	151	8.9	6.9

AUTRES VISUELS







DESCRIPTION

L'échafaudage roulant en aluminium AL205 est conçu pour faciliter les travaux en hauteur en intérieur. Robuste, léger et fonctionnel, il offre une hauteur de travail maximale de 8,90 m et une plateforme de 2,05 m de longueur pour disposer d'un espace de travail confortable.

Sa conception en aluminium et ses montants de 45 mm de diamètre lui assurent une structure adaptée aux interventions professionnelles. Son plancher mixte aluminium/bois est équipé d'une trappe d'accès et de plinthes en aluminium intégrées pour renforcer la sécurité lors des interventions.

Pensé pour simplifier les opérations sur chantier, l'AL205 permet un montage et un démontage en sécurité par un seul opérateur. Ses roues de 200 mm de diamètre, réglables sur 15 cm, facilitent les déplacements et permettent une installation sur des sols présentant un dénivelé jusqu'à 1 m. Ses quatre stabilisateurs assurent la stabilité de l'ensemble.

Avec sa largeur extérieure de seulement 0,79 m, il peut franchir des portes de 0,83 m. Conforme à la norme NF EN 1004-1 et au décret français 2004-924, cet échafaudage roulant est particulièrement adapté aux travaux de second œuvre, de maintenance et d'installation en hauteur.

Utilisations recommandées :

- Travaux de peinture et de finition.
- Installation électrique et travaux de plomberie.
- Travaux de maintenance et de rénovation.
- Interventions en hauteur dans les bâtiments et locaux professionnels.
- Travaux de second œuvre en intérieur.

Avantages clés :

- Structure légère et résistante en aluminium.
- Hauteur de travail maximale de 8,90 m.
- Montage et démontage en sécurité par un seul opérateur.
- Plancher aluminium/bois avec trappe d'accès.
- Plinthes en aluminium intégrées.
- Quatre stabilisateurs pour une meilleure stabilité.
- Roues de 200 mm réglables sur 15 cm.
- Installation possible sur des dénivelés jusqu'à 1 m.
- Passage des portes de 0,83 m.
- Assemblage des échelles par sertissage.
- Fabrication française.

Données techniques :

- **Modèle :** AL205.
- **Type :** échafaudage roulant.
- **Matière :** aluminium.
- **Diamètre des montants :** 45 mm.
- **Hauteur de travail maximale :** 8,90 m.
- **Longueur du plancher :** 2,05 m.
- **Largeur du plancher :** 0,69 m.
- **Dimensions extérieures (L x l) :** 2,15 x 0,79 m.
- **Surface utile du plancher :** 0,56 x 1,90 m.
- **Plancher :** aluminium/bois avec 1 trappe.
- **Plinthes :** aluminium intégrées.
- **Charge maximale admissible sur un plancher :** 209 kg.
- **Nombre de stabilisateurs :** 4.
- **Roues :** diamètre 200 mm, réglables sur 15 cm.
- **Dénivelé maximal d'installation :** 1 m.
- **Montage et démontage :** par 1 opérateur.
- **Assemblage des échelles :** par sertissage.
- **Base :** standard.
- **Normes et réglementation :** NF EN 1004-1 et décret français 2004-924.
- **Fabrication :** française.